



Рефрижератор Isuzu NPR 75L/K 2022



Цена: 3 100 000

Место нахождения: Новокузнецк

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 117/23-KMP

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики

- Шасси ISUZU NPR 8.0
- Габаритные размеры (Д/Ш/В), мм - 7870/2115/2265
- Колесная база, мм 4475
- Минимальный дорожный просвет, мм - 210
- Колея передних / задних колес, мм - 1680/1650
- Полная масса автомобиля, кг - 8000
- Снаряженная масса шасси, кг 2785
- Грузоподъемность шасси, кг - 5215
- Кабина - Однорядная, 3-х местная
- Мощность, кВт / л.с. при об/мин 110/150 при 2600
- Крутящий момент, Н*м при об/мин 404 при 1600-2600
- Трансмиссия - 6-ступенчатая механическая коробка передач
- Тормоза 1/2 - ось Гидравлическая, 2-х контурная с ABS
- Подвеска передняя/задняя - зависимая рессорная с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг - 3100
- Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг - 6000
- Расстояние между лонжеронами рамы, мм - 850
- Размеры швеллера рамы, мм - 216 x 70 (толщина 6 мм)
- Емкость топливного бака, л - 100
- Напряжение бортовой сети, В - 24
- Стартер - 24В-4,0кВт
- Генератор - 24В-80А

Базовые опции

- ABS
 - Ремни безопасности водителя и пассажиров
 - Складной рычаг коробки передач
-

-
- Складной рычаг стояночного тормоза
 - Противотуманные фары
 - Задний противотуманный фонарь
 - Зуммер заднего хода
 - Буксировочный крюк
 - Отопитель салона (печка)
 - Свечи накаливания
 - Фильтр предварительной очистки топлива
 - Кондиционер
 - Гидроусилитель руля
 - Регулируемая рулевая колонка
 - Регулировка передних фар
 - Аудиоподготовка (без динамиков) + антенна
 - Аудиоподготовка: 2 Динамика+ антенна
 - Электро-стеклоподъемники
 - Пластиковая обшивка кабины
 - Тканевая обивка сидений
 - Откидывающееся сидение пассажира
 - Солнцезащитный козырек водителя и пассажира
 - Полки для бумаг
 - Подстаканник
 - Передний стабилизатор поперечной устойчивости
 - Пепельница в боковой двери со стороны водителя
 - Горный тормоз

Фургон изотермический на шасси ISUZU NPR (производитель СибЕвроВэн)

- Внешние размеры, мм - 5800x2600x2300 (на 14 паллет)

Пол

- Сталь оцинкованная с полимерным покрытием 0,5мм
-

-
- Фанера влагостойкая 7 мм
 - Утеплитель экструдированный полистирол 60 мм
 - Поперечные закладные толщиной 60 мм с шагом 300мм
 - Фанера влагостойкая 24 мм
 - Сварная «ванна» цельный лист алюминия без швов и стыков

Передняя стенка

- Стеклопластик 2 мм
- Фанера влагостойкая 4 мм
- Утеплитель экструдированный полистирол 80 мм
- Сталь оцинкованная с полимерным покрытием 0,5 мм
- Закладные под монтаж холодильной установки

Крыша

- Сталь оцинкованная с полимерным покрытием 0,5мм
- Утеплитель экструдированный полистирол 80 мм
- Сталь оцинкованная с полимерным покрытием 0,5мм
- Закладные под монтаж холодильной установки

Боковые стенки

- Стеклопластик 2 мм
- Утеплитель экструдированный полистирол 60 мм
- Сталь оцинкованная с полимерным покрытием 0,5мм

Задние двери

- Стеклопластик 2 мм
- Фанера влагостойкая 4 мм
- Утеплитель экструдированный полистирол 80 мм
- Сталь оцинкованная с полимерным покрытием 0,5мм
- Закладные для установки фурнитуры
- Обвязка кузова профиль алюминиевый анодированный

Надрамник

- Сварная конструкция из Z- образного стального профиля, покрытая цинком, методом горячего оцинкования

- Проем задних дверей нержавеющая сталь

- Уплотнитель дверей термостойкий со-экструзионный

Фурнитура (петли, замки, ручки)

- По три алюминиевых петли на каждой дверной створке

- Замочный механизм на каждой дверной створке нерж.

- Фиксаторы дверей в открытом положении 2 шт. нерж.

- Ручка двери DELTA нерж.

Освещение

- Светодиодное

- Внутреннее освещение потолочные светильники, 2 шт.

- Передние белые габаритные огни 2 шт.

- Задние красные габаритные огни 2 шт.

- Боковые желтые габаритные огни по 3 шт. на каждую сторону;

Дополнительное оснащение

- Пластиковые крылья с резиновыми брызговиками;

- Ручка-поручень на заднем проеме с правой стороны, 1 шт. нерж

- Боковая защита алюминиевая

- Маркировка светоотражающей лентой

- Резиновые отбойники на торце нижней части дверного проема, 2шт.

- Отбортовка L-образная из оцинкованной стали 2 мм по периметру внутри фургона высотой 250 мм

Дополнительное оборудование

- Закабинный спальник с шумоизоляцией и утеплением

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>