



Рефрижератор на шасси КАМАЗ Компас 43082-53511-Н5 2024



Цена: 4 800 000

Место нахождения: Краснодар

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 1307/23-КРС

В удовлетворительном состоянии, трещина на лобовом стекле.

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики

Спецификация Модификация 43082 - 53511-N5

·Категория N2

·Колесная формула 4x2

Масса

·Полная масса 11 990 кг

·Снаряженная масса шасси 4 230 кг

·Грузоподъемность шасси 7 760 кг

Габаритные размеры

·Длина 8 887 мм

·Ширина 2 345 мм

·Высота 2 425 мм

·Колесная база 5300 мм

·Колея передняя/ задняя 1927/ 1803 мм

·Дорожный просвет 186 мм

Двигатель

·Модель Cummins ISF 3.8 S5168

·Тип Четырехтактный дизель (Common Rail), с турбонаддувом

·Экологический класс 5

·Рабочий объем, (л / см3) 3.8 / 3 760

·Степень сжатия 17,2

·Макс. мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) 112 кВт (166 л.с.) / 2 600 об/мин

·Макс. крутящий момент, (Нм / об/мин) 592 Нм / 1 300 – 1 700 об/мин

·Обработка выхлопных газов SCR (Selective Catalytic Reduction, селективное/выборочное каталитическое восстановление)

Трансмиссия

·Тип Механическая, 6 ст. (Fast Gear 6DS60T)

·Передаточные числа 1 – 6,64 / 2 – 4,01 / 3 – 2,42 / 4 – 1,52 / 5 – 1 / 6 – 0,78 / R – 6.11

Сцепление

·Тип Однодисковое сухое, привод: гидравлический с пневматическим усилителем

Главная передача

·Тип Гипоидная

·Передаточное число 4,875

Тормозная система

·Тип Пневматическая с антиблокировочной системой ABS, с противобуксовочной системой ASR и системой курсовой устойчивости ESC (Electronic Stability Control)

·Передние / задние механизмы Барабанные

·Вспомогательный моторный тормоз

Топливный бак

·Объем, (л) 220

Подвеска

·Тип Полуэллиптические рессоры с телескопическими гидравлическими амортизаторами

Рулевое управление

·Привод С гидроусилителем

Рама

·Тип рамы Лестничного типа с лонжеронами постоянного сечения

·Размер лонжерона 230 x 75 x 6 мм

·Расстояние между лонжеронами 870 мм

Шины

·Тип 245 / 70 R19.5

Электрическая система 24 В

·Аккумулятор 100 Ач. / 2 шт.

Другие характеристики

·Внешний габаритный радиус поворота (по переднему буферу) не более 9,7 м

·Максимальная скорость 109, км/ч

·Угол преодолеваемого подъема, % (град) 24 (14°)

Кабина

- Тип Цельнометаллическая, тоннельного типа, двухместная
- Ширина 1 995 мм
- Наличие спального места
- Подвеска кабины 4-х точечная, спереди на торсионе сзади на резиноупругих элементах.

Базовая комплектация

- Бампер, окрашенный в цвет кабины
- Галогеновые фары
- Противотуманные фары
- Дневные ходовые огни
- Стеклоочистители с интегрированными форсунками омывателя (с прерывистым режимом работы)
- Инструментальный ящик (закреплен на лонжероне)
- Регулируемое кресло водителя
- Улучшенная текстильная обивка сидений
- Рукоятки на передних стойках для облегчения посадки в кабину
- Пепельница (каждой двери)
- Прикуриватель
- Подстаканник
- Потолочные ниши
- 2 солнцезащитных козырька
- Карманы в обивке двери (водителя и пассажира)
- Спинка-столик (центрального сидения)
- Запирающаяся крышка топливного бака
- Телескопическая и регулируемая по углу наклона рулевая колонка
- Предупредительный звуковой сигнал заднего хода (синхронизированный с передачей заднего хода)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Система стабилизации (ESC)

-
- Многофункциональный дисплей в панели приборов
 - Запасное колесо
 - Центральный замок
 - Два складных ключа с дистанционным открытием/закрытием
 - Защита АКБ (пластик)
 - Выключатель массы
 - Электрические стеклоподъемники боковых дверей
 - Кондиционер
 - Аудиосистема MP3 + USB (2 динамика, антенна)
 - Наружные зеркала заднего вида с обогревом
 - Мультируль
 - Габ. разм. (ДхШхВ): 7600x2600x2600 мм
 - Внутр. разм.(ДхШхВ): 7435x2460x2415
 - Внутренний объем: 44,17 м³
 - Вместимость 18 европалет
 - Толщина пола - 105 мм
 - Толщина боковых панелей – 60 мм ППС экструдированный
 - Толщина передней панели, крыши – 80 мм ППС экструдированный
 - Толщина задних распашных ворот – 85 мм ППС экструдированный
 - Внутренняя обшивка – лакированный металл белого цвета.
 - Наружная обшивка - лакированный металл белого цвета.
 - Уголок наружный выполнен из анодированного алюминия.
 - Задняя рамка сварная из оцинкованного металла цвет белый.
 - Покрытие пола – транспортировочная фанера+отбортовка из оцинкованного металла на высоту 250мм.
 - Фургон изотермический из сэндвич-панелей
 - Платформа снизу защищена оцинкованным листом от агрессивного воздействия дороги.
 - Отсутствуют тепловые мосты по кругу. Закладные под ХОУ универсальные.
 - Фургон имеет расположенные сзади двухстворчатые двери с резиновыми уплотнителями,
-

обеспечивающими герметичность.

·Двери снабжены: т-образными фиксаторами дверей в открытом положении. Над дверями предусмотрен водоотливной козырек.

·Фурнитура отечественная оцинкованная штангового типа: по 2 штанги на дверь, ручки Push.

·Обработка штанг акрил-полиуретановой грунт-эмалью Procoat

·Петли выполнены из нержавеющей стали - 4 петли на дверь.

·Наружная обшивка задних распашных ворот выполнена из пластика армированного стекловолокном.

·Все автомобили имеет внешнюю светотехнику, соответствующую стандартам и требованиям к данному типу автотранспортных средств, и дополнительно комплектуются пластиковыми брызговиками; резиновыми отбойниками, алюминиевой откидной боковой защитой .

·Перед окраской все детали проходят абразивоструйную обработку (установка абразивоструйная DSMG"). Окраска подрамников — 2-х слойное покрытие 2-х компонентной полиуретановой эмалью. Окраска и сушка производятся в окрасочно- сушильной камере.

·Предусмотрена светоотражающая маркировка.

·Предусмотрена выдвижная оцинкованная лестница.

·Нанесение рекламы по макету заказчика на боковые стенки и задние распашные ворота фургона (оклейка пленкой).

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>