



Самосвал Dongfeng KC DFH3440A80 2022



Цена: 4 890 000

Место нахождения: Омск

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 393/24-ОМС

Техническое состояние

Авто имеет следующие особенности: погнут задний бампер

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен

лизинг.

Технические характеристики

Двигатель

- ТИП Dongfeng Cummins ISLe380 50
- Уровень выбросов Евро 5, один глушитель Cummins SCRVO25; нейтрализатор отработавших газов
- Максимальная мощность 273кВт/ 2100об/мин
- Максимальный крутящий момент 1682 Нм при 1400 об/мин
- Количество цилиндров 6
- Объём (лит.) 8.9
- Отверстие цилиндра (мм) 114
- Ход поршня (мм) 144.5
- Система Водяное охлаждение, турбонаддув, после охлаждения, прямой впрыск, топливная система высокого давления Common Rail, нагрев для запуска.

Муфта

- Тип САКС
- Диаметр пластины $\phi 430$ мм
- Система сцепления Гидравлическое управление с воздушным усилителем, тянущий

Размеры шасси (mm)

- Габаритная длина шасси 9100
- Ширина кабины 2500
- Высота кабины (порожняя) 3140
- Колесная база 1850+3400+1350
- Передняя подвеска 1500
- Задняя подвеска 1000
- Максимальная скорость (км/ч) 90 км/ч

Размер профиля рамы (мм)

- Ширина рамы (спереди) 940
 - Ширина рамы (сзади) 860
-

-
- Высота профиля 300
 - Ширина профиля 90

Вес шасси (кг)

- Общая масса 44000
- Снаряженная масса (шасси) 16800

Коробка передач

- Тип 12JS180T DD
- Количество передач 12 передних передач и 2 задних, синхронизированных
- Передаточные числа 15.53,12.08,9.39,7.33,5.73,4.46,3.48,2.71,2.10,1.64,1.28,
- 1.00,14.86R1,3.33R2

Оси Передние

- Тип Эллиота, двутавровое сечение балки, со стабилизатором поперечной устойчивости
- Грузоподъемность (тонн) 9т x 2

Подвеска

- Передняя Подвеска 10-листовая рессора с амортизатором
- Задняя Подвеска 12-листовая рессора

Шины

- Шины Dongfeng AEOLUS315/80 R22,5

Оси задние

- Двойной редуктор, тандемный мост, с блокировкой оси и блокировкой колес, передаточное отношение 5.92
- Грузоподъемность (тонн) 13 т x 2

Батарея

- Напряжение (В) 24
- Емкость аккумулятора (А.ч) 180X2

Топливо

- Тип Стальной топливный бак с запираемым колпачком
- Вместимость 400 л

Тормозная система

-
- Полная пневматическая тормозная система
 - Разделенный пневматический контур
 - Стояночный пружинный тормоз, действующий на задние оси
 - Выводной тормоз
 - ABS

Кабина

- Спальная кабина с плоской головой
- Передний тип управления
- Сварная стальная кабина, типа – наклонный вперед, антикоррозийное покрытие.
- Механическое сиденье водителя
- Стеклоочиститель и омыватель
- Задняя механическая подвеска кабины
- Подъем кабины гидравлический
- Механические стеклоподъемники
- Система кондиционирования.

Грузовой кузов

- Размеры корпуса: 7000*2300*1500, объем 24,15 куб.м.
 - Тип П-образный
 - Толщина боковой стенки составляет 6мм, толщина опорной плиты 8мм, сталь Q345
 - С подогревом выхлопными газами
 - Гидроцилиндр марки YUEDONG
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>