



Самосвал DongFeng KC (DFH3330) 2023



Цена: 3 600 000

Место нахождения: Владимирская обл., Ковровский р-н

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 671/23-МОС

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики:

- Длина (мм) 8450
- Ширина кабины (мм) 2500
- Высота кабины (без нагрузки) (мм) 3550
- Колесная база (мм) 3800 x1450
- Передний свес (мм) 1500
- Задний свес (мм) 900
- Диаметр разворота (м) 18
- Макс. скорость (км/ч) 95
- Масса снаряженная транспортного средства (кг) 15750
- Полная масса/ Грузоподъемность (кг) 25000

Кабина

- Цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом

Кузов

- Размеры вн. ДхШхВ, толщина дн.х боковин (мм) 5400x2300x1550
- Объем (м. куб.) 19,3
- Угол подъема (град.) 50
- Гидроцилиндр (расположение) HYVA (переднее)

Двигатель

- Модель Cummins, ISL340 50
- Расход топлива (литров на 100км.) 32
- Макс. мощность (л. с.) 340 при 2100 мин-1
- Максимальный крутящий момент, Нм (мин-1) 1425 (1400)
- Количество цилиндров 6
- Рабочий объем (л) 8,9

Сцепление

- Марка, модель SACHS, F 430 сухое, однодисковое

Коробка передач

-
- Марка 12JS180T
 - Количество передач 12 - полностью синхронизирована
 - Главная передача DANA Axle Co...с межосевой и межколёсной блокировкой, привод без подвесного подшипника

Тормозная система

- Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры тормозные механизмы всех колес – барабанного типа; с АБС, ESC
- Рулевое управление Система Jiu long Встроенный ГУР
- Число поворотов руля 5
- Диаметр рулевого колеса (мм) 460

Подвеска

- Передняя рессорная, с амортизатором и стабилизатором поперечной устойчивости. Нагрузка 7,5 т
- Задняя балансирующая, на двух полуэллиптических рессорах стабилизатором поперечной устойчивости, мосты 2х13т

Электросистема

- Напряжение (В) 24
 - Емкость аккумулятора (Ам/ч) 180
 - Генератор (А) 70
 - Мощность стартера (кВт) 7,8
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>