



Самосвал Faw 6x4 558983 2023



Цена: 3 400 000

Место нахождения: Южно-Сахалинск

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 887/23-МОС

Техническое состояние: отсутствует левое колесо и ступица, элементы подвески, деформирована левая дверь, отсутствует стекло двери, задние фары

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики

- Самосвал FAW 6x4 25 м3 U-образный кузов Амкар
- Колесная формула 6x4
- Колёсная база (мм) 4300
- Габаритные размеры: ДхШхВ (мм) 9380x2550x3130
- Снаряженная масса (кг) 15100
- Полная масса (кг) 35100
- Габаритные размеры (мм) 10505*2550*3925
- Нагрузка на переднюю ось (кг) 7500
- Нагрузка на заднюю тележку (кг) 27600
- Грузоподъёмность (кг) 20000
- Модель двигателя CA6DM2-39E51
- Тип топлива Дизель
- Мощность (л.с.) 390
- Макс. крут. Момент 1900
- ТНВД BOSCH, CPN2.2+-6DN1
- КПП FAST, 12JSD180TA (с ручным управлением)
- Сцепление SACHS DSP430, сухое, однодисковое
- Объем топливного бака (л) 400
- Передняя подвеска Зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- Задняя подвеска Зависимая, балансирная, на двух полуэллиптических рессорах

Технические характеристики кузова

-
- Объем кузова (м3) 26
 - Подогрев кузова
 - Угол опрокидывания платформы (град.) Назад не менее 48 – 50
 - Система подъема кузова JiaHeng
 - Направление разгрузки Задняя
 - Устройство опрокидывания кузова Гидравлическое, телескопический гидроцилиндр
 - Материал платформы Сталь 09Г2С/S500, днище – 8 мм, панели бортов – 5 мм
 - Расположение бортов Задний борт на верхней навеске
 - Запоры бортов Автоматические
 - Открывание/закрывание борта Автоматическое, при подъеме/опускании платформы
 - Защитный козырек Между кабиной и самосвальной платформой с намоточным устройством
 - Стационарная лестница В наличии, расположена с левой стороны
 - Палог
 - ДЗК (с механизмом опускания/подъема запасного колеса)
 - Расположение ДЗК На переднем борту самосвальной платформы
 - Установка боковой защиты и заднего противоподкатного устройства согласно правилам ЕЭК ООН
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>