Самосвал Faw J6 CA3310P66K24T4E5 (8x4) 2022

Цена: 3 700 000
Место нахождения: Тверь

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 279/22-MCC

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики
- Колесная формула – 8x4
- Полный вес шасси / поезда – 42,6 / 69,6 т

• Нагрузка на оси шасси – 7,5 / 27,6 т
• Вес шасси / оборудования – 15,5 / 5 т
• Тоннаж шасси / ТС – 27,1 / 22,1 т
• Колёсная база / свес – 3,6+1,35 / 1 м
• Высота / длина рамы – 1 / 5,8 м
• Дорожный просвет – 320 мм
• Размер шин (передние / задние) - 315/80 R22,5 / 315/80 R22,5
• Мощность – 420 л.с. при 1300 об/мин
• Размер кузова (внешний) – 7,5 / 2,4 / 1,6 м
• Размер кузова (внутренний) – 7,4 / 2,3 / 1,5 м
• Объём платформы – 26 м3
• Угол подъёма платформы – 52 град.
• Основание / стены – 8 / 6 мм
• Габаритные размеры – 10,3 / 2,5 / 3,45 м
• Фиксатор платформы в опущенном положении
• Внешняя теплоизоляционная оболочка
• Экранирование нижней части от потерь тепла
• Защитный козырёк / стационарная лестница
• Крючки крепления полога / цилиндр TIANMA
• Осушитель тормозной системы без обогрева
• КПГ (коробка пер. газов) с ручным приводом
• Два противооткатных упора с держателями
• Система выхлопа с обогревом платформы
• Стабилизатор кузова / Страховочный упор
• Закрытая бобина на козырьке платформы
• Задний борт с автоматическими запорами
• Задние фонари с металлической защитой
• Съёмный ссыпной лоток / Сталь Q460
• ДЗК с механизмом подъёма / опускания
• Ручной механизм сворачивания тента
• Faw Square Type 25,5 – прямоугольная платформа из стали Q460

Комплектация
• Силовая установка XICHAI CA6DM2-42E51 (EURO 5)
• ТНВД BOSCH
• CPN2.2+6DN1
• Форсунки BOSCH (CRIN2-6DM2)
• Турбокомпрессор HOLSET (HX55W)
• Глушитель FAW со встроенным нейтрализатором
• Топливный фильтр с электроподогревом
• Двухступенчатый воздушный фильтр с первой ступенью вихревого типа (сухой)
• Механическая трансмиссия FAST GEAR 12JSD220TA-B
• Передаточное число г/п – 5,263
• Гидравлическое сцепление YIDONG Ф430 (сухое)
• Гидропривод с пневмоусилителем
• КОМ
• Мосты с бортовыми передачами, межколёсной и межосевой блокировками дифференциала
• Ведущий мост HUB-REDUCTION RATIO 5.921
• Рессорная подвеска
• Пневматическая двухконтурная тормозная система WABCO
• Антиблокировочная система ABS
• Автоматический регулятор зазоров тормозных колодок HALDEX
• Моторный тормоз-замедлитель
• Узел воздухоосушителя и клапаны WABCO
• Кабина FAW J6, двухместная, спальное место
• Механическая подвеска кабины

• Насос системы опрокидывания с электрическим приводом
• Пневмоподвеска сиденья водителя
• Двухступенчатая подножка
• Кондиционер
• Автомагнитола
• Топливный бак 400 л
• Антикоррозийная обработка рамы
• Система подъема кузова TIANMA
• Подогрев кузова
• Противооткатные брусья
• Бак мочевины 40 л
• Рулевое управление TRW FAWER с гидроусилителем
• Тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ

Платформа
• FAW SQUARE TYPE 34 - прямоугольная платформа из стали Q460, собственным весом 5 т
• Фиксатор платформы в опущенном положении
• Внешняя теплоизоляционная оболочка кузова
• Экранирование нижней части от потерь тепла
• Защитный козырёк
• Стационарная лестница
• Крючки крепления полога
• Цилиндр TIANMA
• Осушитель тормозной системы с обогревом
• КПГ (коробка пер. газов) с ручным приводом
• Два противооткатных упора с держателями
• Система выхлопа с обогревом платформы
• Стабилизатор кузова
• Страховочный упор
• Закрытая бобина на козырьке платформы
• Задний борт с автоматическими запорами
• Задние фонари с металлической защитой
• Съёмный ссыпной лоток
• ДЗК с механизмом подъёма / опускания