



Самосвал Faw J6 CA3310P66K24T4E5 (8x4) 2022



Цена: 3 700 000

Место нахождения: Тверь

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 279/22-MCC

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики

- Колесная формула – 8x4
- Полный вес шасси / поезда – 42,6 / 69,6 т

-
- Нагрузка на оси шасси – 7,5 / 27,6 т
 - Вес шасси / оборудования – 15,5 / 5 т
 - Тоннаж шасси / ТС – 27,1 / 22,1 т
 - Колёсная база / свес – 3,6+1,35 / 1 м
 - Высота / длина рамы – 1 / 5,8 м
 - Дорожный просвет – 320 мм
 - Размер шин (передние / задние) - 315/80 R22,5 / 315/80 R22,5
 - Мощность – 420 л.с. при 1300 об/мин
 - Размер кузова (внешний) – 7,5 / 2,4 / 1,6 м
 - Размер кузова (внутренний) – 7,4 / 2,3 / 1,5 м
 - Объём платформы – 26 м³
 - Угол подъёма платформы – 52 град.
 - Основание / стены – 8 / 6 мм
 - Габаритные размеры – 10,3 / 2,5 / 3,45 м
 - Фиксатор платформы в опущенном положении
 - Внешняя теплоизоляционная оболочка
 - Экранирование нижней части от потерь тепла
 - Защитный козырёк / стационарная лестница
 - Крючки крепления полога / цилиндр TIANMA
 - Осушитель тормозной системы без обогрева
 - КПП (коробка пер. газов) с ручным приводом
 - Два противооткатных упора с держателями
 - Система выхлопа с обогревом платформы
 - Стабилизатор кузова / Страховочный упор
 - Закрытая бобина на козырьке платформы
 - Задний борт с автоматическими запорами
 - Задние фонари с металлической защитой
 - Съёмный сыпной лоток / Сталь Q460
 - ДЗК с механизмом подъёма / опускания
 - Ручной механизм сворачивания тента
 - Faw Square Type 25,5 – прямоугольная платформа из стали Q460

Комплектация

- Силовая установка XICHAИ CA6DM2-42E51 (EURO 5)
- ТНВД BOSCH
- CPN2.2+6DN1
- Форсунки BOSCH (CRIN2-6DM2)
- Турбокомпрессор HOLSET (HX55W)
- Глушитель FAW со встроенным нейтрализатором
- Топливный фильтр с электроподогревом
- Двухступенчатый воздушный фильтр с первой ступенью вихревого типа (сухой)
- Механическая трансмиссия FAST GEAR 12JSD220TA-B
- Передаточное число г/п – 5,263
- Гидравлическое сцепление YIDONG Ф430 (сухое)
- Гидропривод с пневмоусилителем
- КОМ
- Мосты с бортовыми передачами, межколёсной и межосевой блокировками дифференциала
- Ведущий мост HUB-REDUCTION RATIO 5.921
- Рессорная подвеска
- Пневматическая двухконтурная тормозная система WABCO
- Антиблокировочная система ABS
- Автоматический регулятор зазоров тормозных колодок HALDEX
- Моторный тормоз-замедлитель
- Узел воздухоосушителя и клапаны WABCO
- Кабина FAW J6, двухместная, спальное место
- Механическая подвеска кабины

-
- Насос системы опрокидывания с электрическим приводом
 - Пневмоподвеска сиденья водителя
 - Двухступенчатая подножка
 - Кондиционер
 - Автомагнитола
 - Топливный бак 400 л
 - Антикоррозийная обработка рамы
 - Система подъема кузова TIANMA
 - Подогрев кузова
 - Противооткатные брусья
 - Бак мочевины 40 л
 - Рулевое управление TRW FAWER с гидроусилителем
 - Тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ

Платформа

- FAW SQUARE TYPE 34 - прямоугольная платформа из стали Q460, собственным весом 5 т
 - Фиксатор платформы в опущенном положении
 - Внешняя теплоизоляционная оболочка кузова
 - Экранирование нижней части от потерь тепла
 - Защитный козырёк
 - Стационарная лестница
 - Крючки крепления полога
 - Цилиндр TIANMA
 - Осушитель тормозной системы с обогревом
 - КПП (коробка пер. газов) с ручным приводом
 - Два противооткатных упора с держателями
 - Система выхлопа с обогревом платформы
 - Стабилизатор кузова
 - Страховочный упор
 - Закрытая бобина на козырьке платформы
 - Задний борт с автоматическими запорами
 - Задние фонари с металлической защитой
 - Съёмный сыпной лоток
 - ДЗК с механизмом подъёма / опускания
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>