




Самосвал Hongyan 908 2022



Цена: 4 000 000

Место нахождения: Воронеж

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 521/22-МОС

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Комплектность и технические характеристики:

Масса самосвала, кг

- Снаряженная 19000
- Грузоподъемность 21000
- Кубатура 35
- Полная масса 40000

Параметры, мм

- Кабина с одним спальным местом
- База 1800+3900+1400
- Общая длина 10735
- Кузов 7600*2300*1500+450
- Передний свес 1435
- Задний свес 2200
- Общая ширина 2500
- Общая высота (без нагрузки) 3460
- Минимальный дорожный просвет 300

Контейнер

- Гидроборудование JIAHENG 180
- Расположение гидроборудования передний
- Материал углеродистая сталь Q235 Q235
- Параметры, мм 7600*2300*1500+500
- Толщина, мм дно---8 мм борт----6 мм

Двигатель

- Тип Common Rail System
- Модель Cursor 9 390E5
- Расположение и число цилиндров рядное, 6
- Рабочий объем, мл 8709

-
- Турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
 - Максимальная полезная мощность, кВт(л.с.) 287(390)
 - при частоте вращения коленчатого вала, об/мин 2100
 - Максимальный полезный крутящий момент, Нм 1600
 - при частоте вращения коленчатого вала, об/мин 1100-1500
 - Экологический класс Евро-5
 - Фильтр пустынный

Рама

- Тип двойная
- Параметры, мм 940-865 (ш) 317(в)
- Толщина, мм 8+8

Колеса и шины

- Размер шин 315/80R22.5
- Размер обода 8,5

Коробка передач

- Тип механический, 12-тиступенчатая 12
- Модель FAST 12JSD180T
- Сцепление
- Тип однодисковое, диафрагменное мод
- Диаметр 430 (17")

Подвески

- Передняя Многопластинчатая 8 pcs
- Задняя Многопластинчатая 12 pcs
- Стабилизатор поперечной устойчивости передний: нет задний: да
- Рулевой Механизм ZF
- Тип гидравлический

-
- Переняя ось 7.5-тонная
 - Задние НУ320, 16-тонные и двойные, с колесными редукторами НУ320, 16
 - Межосевая блокировка дифференциала
 - Межосевая блокировка колес
 - Передаточное число 5,214
 - Максимальная Скорость, км/ч 90

Топливный бак алюминия

- Объем, л 550
- CAB INTERIOR

Комфорт

- Сиденье Водителя Пневматическое
- Прикуриватель
- Развлекательные mp3+radio
- опрокидывание Кабины Электрический
- Кондиционирование отопление и охлаждение
- Зеркало заднего вида механическое, роскошное
- Окно Электрический
- Дистанционное управление
- Круиз контроль

Дополнительное оборудование

- Система Glonass
 - Система обогрева мочевины
 - Система подачи топлива обогрева
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>