



# Самосвал Hongyan 908 CQ3406HV39 2022











Цена: 3 500 000

Место нахождения: Усинск

# ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 520/22-MOC

# Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

### Технические характеристики

### Масса самосвала, кг

- Снаряженная 19000
- · Грузоподъемность 21000
- · Кубатура 35
- Полная масса 40000

### Параметры, мм

- · База 1800+3900+1400
- · Общая длина 10735
- · Кузов 7600\*2300\*1500+450
- Передний свес 1435
- · Задний свес 2200
- Общая ширина 2500
- Общая высока (без нагрузки) 3460
- Минимальный дорожный просвет 300

### Контейнер

- · Гидроборудование JIAHENG 180
- Расположение гидроборудования передний
- · Материал углеродистая сталь Q235 Q235
- · Параметры, мм 7600\*2300\*1500+500
- Толщина, мм дно-8 мм борт-6 мм

### Двигатель

- · Тип Common Rail System
- · Модель Cursor 9 390E5
- Расположение и число цилиндров рядное, 6
- Рабочий объем, мл 8709
- · Турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
- $\cdot$  Максимальная полезная мощность, кВт(л.с.) 287(390) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин 2100

- $\cdot$  Максимальный полезный крутящий момент, Нм 1600 при частоте вращения коленчатого вала, об/мин 1100-1500
- Экологический класс Евро-5
- Фильтр пустынный

#### Рама

- Тип двойная
- · Параметры, мм 940-865 (ш) 317(в)
- · Толщина, мм 8+8

#### Колеса и шины

- · Размер шин 315/80R22.5
- Размер обода 8,5

### Коробка передач

- · Тип механический, 12-тиступенчатая 12
- · Модель FAST 12JSD180T

#### Сцепление

- · Тип однодисковое, диафрагменное мод
- · Диаметр 430 (17")

# Тормоза

- · Тип 2 независимых пневматических контура, барабанный
- · ABS Да, WABCO
- Вспомогательный
- · Имеется горный тормоз, тормозная система цилиндра двигателя
- Регулируемый выпускной тормоз клапана на двигатели

### Электрооборудование

- · Напряжение 24 в
- · Аккумулятор 2 x 12 в, 180 A/час

### Подвески

- · Передняя Многопластинчатая 8 pcs
- · Задняя Многопластинчатая 12 pcs

- · Стабилизатор поперечной устойчивости передний: нет, задний: да
- Рулевой Механизм
- · Бренд ZF
- Тип гидравлический

#### Оси

- Переняя 7.5-тонная
- · Задние НҮЗ20, 16-тонные и двойные, с колесными редукторами НҮЗ20, 16
- · Блокировка Дифференциала -межосевая блокировка дифференциала
- Межосевая блокировка колес
- Передатоное число 5,214
- Максимальная скорость, км/ч 90

#### Топливный бак алюминия

· Объём, л 550

#### Кабина

- · Кабина с одним спальным местом
- Сиденье водителя -пневматическое
- · Прикуриватель
- · mp3+radio
- Опрокидывание кабины -электрический
- Кондиционирование отопление и охлаждение
- Зеркало заднего вида механическое, роскошное
- Окно -Электрический
- Дистанционное управление
- · Круиз контроль

# Дополнительное оборудование

- · Систем Glonass
- Система обогрева мочевины
- Система подачи топлива обогрева



ООО «Балтийский лизинг» Телефон: 8 800 222-0-555 Caйт: https://baltlease.ru