



Самосвал Hongyan 908 CQ3406HV39 2022



Цена: 3 600 000

Место нахождения: Усинск

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 520/22-МОС

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики

Масса самосвала, кг

- Снаряженная 19000
- Грузоподъемность 21000
- Кубатура 35
- Полная масса 40000

Параметры, мм

- База 1800+3900+1400
- Общая длина 10735
- Кузов 7600*2300*1500+450
- Передний свес 1435
- Задний свес 2200
- Общая ширина 2500
- Общая высота (без нагрузки) 3460
- Минимальный дорожный просвет 300

Контейнер

- Гидроборудование JIAHENG 180
- Расположение гидроборудования передний
- Материал углеродистая сталь Q235 Q235
- Параметры, мм 7600*2300*1500+500
- Толщина, мм дно-8 мм борт-6 мм

Двигатель

- Тип Common Rail System
- Модель Cursor 9 390E5
- Расположение и число цилиндров рядное, 6
- Рабочий объем, мл 8709
- Турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
- Максимальная полезная мощность, кВт(л.с.) 287(390) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин 2100

- Максимальный полезный крутящий момент, Нм 1600 при частоте вращения коленчатого вала, об/мин 1100-1500

- Экологический класс Евро-5

- Фильтр пустынный

Рама

- Тип двойная

- Параметры, мм 940-865 (ш) 317(в)

- Толщина, мм 8+8

Колеса и шины

- Размер шин 315/80R22.5

- Размер обода 8,5

Коробка передач

- Тип механический, 12-тиступенчатая 12

- Модель FAST 12JSD180T

Сцепление

- Тип однодисковое, диафрагменное мод

- Диаметр 430 (17")

Тормоза

- Тип 2 независимых пневматических контура, барабанный

- ABS Да, WABCO

- Вспомогательный

- Имеется горный тормоз, тормозная система цилиндра двигателя

- Регулируемый выпускной тормоз клапана на двигатели

Электрооборудование

- Напряжение 24 в

- Аккумулятор 2 x 12 в, 180 А/час

Подвески

- Передняя Многопластинчатая 8 pcs

- Задняя Многопластинчатая 12 pcs

-
- Стабилизатор поперечной устойчивости передний: нет, задний: да
 - Рулевой Механизм
 - Бренд ZF
 - Тип гидравлический

Оси

- Переня 7.5-тонная
- Задние HY320, 16-тонные и двойные, с колесными редукторами HY320, 16
- Блокировка Дифференциала -межосевая блокировка дифференциала
- Межосевая блокировка колес
- Передаточное число 5,214
- Максимальная скорость, км/ч 90

Топливный бак алюминия

- Объём, л 550

Кабина

- Кабина с одним спальным местом
- Сиденье водителя -пневматическое
- Прикуриватель
- mp3+radio
- Опрокидывание кабины -электрический
- Кондиционирование - отопление и охлаждение
- Зеркало заднего вида - механическое, роскошное
- Окно -Электрический
- Дистанционное управление
- Круиз контроль

Дополнительное оборудование

- Систем Glonass
 - Система обогрева мочевины
 - Система подачи топлива обогрева
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>