



Самосвал Howo T5G 2022



Цена: 4 900 000

Место нахождения: Амурская обл., Благовещенск

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 29/24-KCK

Техническое состояние: По периметру кабины и рамы наблюдаются многочисленные повреждения, с левой стороны кабины следы аварии

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста

компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики:

· Тип кабины MAN TX-W , цельнометаллическая, откидывающаяся вперед, с одним спальным местом на пружинных амортизаторах , водительское сиденье на пневматической подушке. ,кабина оснащена солнцезащитным козырьком, кондиционером, имеется круиз-контроль, электроподъемстекл, центральный замок , ключ дистанционного управления, электрический привод зеркала заднего вида люк. Электроподъем кабины.

· Количество мест в кабине-2

Двигатель

- Модель/тип двигателя MC11.44-50
- Дизельный, 6-цилиндровый, рядный
- Расположение продольное, спереди
- Система питания-впрыск топлива под давлением
- Система охлаждения жидкостная
- Рабочий объем двигателя, см3 10518
- Максимальная мощность (л.с.) 440
- Степень сжатия-19:1
- Топливный бак, л-600
- Максимальная скорость движения-97 км/ч
- Экономичная скорость движения 80-88 км/ч

Габаритные размеры

- Д*Ш*В 10 910*2 496*3 490мм
- Колесная база, мм-1950+3825+1350
- Минимальный дорожный просвет, мм-540
- Минимальный радиус разворота, м-7
- Максимальный преодолеваемый уклон, %-50

Самосвальный кузов

- Д*Ш*В 7 600*2 300*1 500+500мм
- Толщина бортов бока/дно, мм-5/7, подогрев, U-образный
- Внутренний объем кузова, м3-35
- Качество металла кузова -K450
- Гидроподъемник -OLIKE
- Расположение переднее расположение (подкузовное)
- Внешние характеристики самого низкого расхода топлива(G/квт.ч)≤185

Весовые характеристики

- Снаряженная масса, кг 19150
- Допустимая полная масса, кг-40000
- Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси 7 000/13 000/13 000
- Передаточное число главной передачи HW25712XSJ, с ручным переключением, 12 передач (вперед – 12, назад – 2)
- 14,941
- Тип сцепления 430PULL, сухое, однодисковое, привод – гидравлический с пневмоусилителем

Подвеска

- Передняя подвеска-зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости;
- Задняя подвеска-зависимая, рессорная, балансирная, со стабилизатором поперечной устойчивости

Электрооборудование

- Номинальное напряжение, В-24
- Ёмкость аккумулятора 12х2/180 (зимнего типа) Холодный старт двигателя+ батарея 180АН + с электрическим подогревом

Основная комплектация:

- Климат контроль с кондиционером
- Кабина с системой боковой стабилизации
- Люк с несколькими положениями
- Дистанционный ключ

-
- Центральный замок
 - Гидравлический подъемник кабины
 - Мультимедийный комплекс
 - Электропакет стеклоподъемников.

Тормозная система

- Рабочий тормоз Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на первые две оси и заднюю тележку, с АБС Запасная – каждый контур рабочей тормозной системы;
- Стояночный тормоз привод от пружинных энергоаккумуляторов тормозных механизмов колес задней тележки
- Вспомогательный тормоз моторный тормоз-замедлитель (горный тормоз).
- Наличие блокировки дифференциальный замок между колесами, Дифференциальная блокировка между осями, рычаг автоматической регулировки
- Передняя ось Модель VGD95 (технология MAN) оснащена барабанным тормозом, выдерживает нагрузку до 9,5 тонн.
- Задний мост-Модель MCP16ZG (технология MAN)
- Тип-Двухступенчатый редуктор, барабанный тормоз, передаточное число 4,77, что обеспечивает их скоростные качества.
- Шины размер/тип 315/80R22.5 (усиленные диски)

Рулевое управление

- Тип ZF8118 С гидроусилителем Рулевой механизм – «винт-шариковая гайка-рейка-сектор»

Оборудование транспортного средства

- Передняя нижняя защита , боковая защита, задняя защита, обеспечивающие сохранность от механических повреждений радиаторов и поддона картера.
- Дневные ходовые огни,
- Устройство вызова экстренных оперативных служб,
- Электронная система контроля устойчивости
- Многофункциональный руль
- Дополнительный топливный фильтр грубой очистки с подогревом .
- Камера заднего хода (с 4х сторон)
- Медиаплеер MP5

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>