



Самосвал Howo T5G ZZ3317V386GE1 2022



Цена: 3 600 000

Место нахождения: Благовещенск

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 403/22-ХБР

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

(Просьба звонить с 9:00 до 18:00 по московскому времени)

Технические характеристики

-
- Тип кабины – MAN TX-W, цельнометаллическая, откидывающаяся вперед, с одним спальным местом на пружинных амортизаторах, водительское сиденье на пневматической подушке
 - Количество мест в кабине – 2

Двигатель

- Модель/тип двигателя – MC11.40-50 дизельный, 6-цилиндровый, рядный
- Расположение – продольное, переднее
- Система питания – впрыск топлива под давлением
- Система охлаждения – жидкостная
- Рабочий объем двигателя – 10518 см³
- Максимальная мощность – 440 л.с.
- Степень сжатия – 19:1
- Топливный бак – 600 л
- Максимальная скорость движения – 97 км/ч

Габаритные размеры

- Габаритные размеры (д/ш/в) – 10910/2496/3490 мм
- Колесная база – 1950+3825+1350 мм
- Минимальный дорожный просвет – 540 мм
- Минимальный радиус разворота – 7 м
- Максимальный преодолеваемый уклон – 50%

Самосвальный кузов

- Габаритные размеры (д/ш/в) – 7600/2300/1500+500 мм
- Толщина бортов бока / дно – 6/8 мм, подогрев
- Внутренней объем кузова – 35 м²

Гидроподъемник

- Расположение – переднее расположение (подкузовное)
- Внешние характеристики самого низкого расхода топлива (G/кВт.ч) – ≤185

Весовые характеристики

- Снаряженная масса – 19150 кг
- Допустимая полная масса – 40000 кг
- Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей

транспортного

средства, начиная с передней оси– 7 000/13 000/13 000

Трансмиссионная система

- КПП модель / тип – HW25712XSJ, с ручным переключением, 12 передач (вперед-12, назад – 2)

- Передаточное число главной передачи – 14,941
- Тип сцепления – 430PULL, сухое однодисковое, привод - гидравлический с

пневмоусилителем

Подвеска

- Передняя подвеска – зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
- Задняя подвеска – зависимая, рессорная, балансирующая, со стабилизатором поперечной устойчивости

Электрооборудование

- Номинальное напряжение – 24В
- Емкость аккумуляторов – аккумуляторы зимнего типа 12х2/180, холодный старт двигателя+батарея 180АН + с электрическим подогревом

Тормозная система

- Рабочий тормоз – Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на первые две оси и заднюю тележку, с АБС Запасная – каждый контур рабочей тормозной системы
- Стояночный тормоз – привод от пружинных энергоаккумуляторов тормозных механизмов колес задней тележки
- Вспомогательный тормоз – моторный тормоз-замедлитель (горный тормоз)
- Наличие блокировки – дифференциальный замок между колесами, дифференциальная блокировка между осями, рычаг автоматической регулировки

-
- Передняя ось – модель VPD95D (технология MAN) оснащена барабанным тормозом, выдерживает нагрузку 9 т
 - Задний мост – модель MCP16ZG (технология MAN)
 - Тип – двухступенчатый редуктор, барабанный тормоз, передаточное число 4,77, что обеспечивает их скоростные качества
 - Шины размер / тип – 315/80R22.5

Рулевое управление

- Тип – ZF8118 с гидроусилителем. Рулевой механизм – «винт-шариковая гайка-рейка-сектор»
- Оборудование транспортного средства – передняя нижняя защита, боковая защита, задняя защита, обеспечивающие сохранность от механических повреждений радиаторов и поддона картера

Комплектация

- Климат контроль с кондиционером
 - Кабина с системой боковой стабилизации
 - Люк с несколькими положениями
 - Дистанционный ключ
 - Центральный замок
 - Гидравлический подъемник кабины
 - Мультимедийный комплекс
 - Электропакет стеклоподъемников
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>