Самосвал Howo T5G ZZ3317V386GE1 2022

Цена: 4 400 000
Место нахождения: Нижний Новгород

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 87/23-ННГ

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других

моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Комплектность

Экологический класс Евро-5

Тип кабины Модель TX-F, электрический пакет кабины, водительское сиденье на пневматической подушке+ место второго водителя- простое сиденье, первичный топливный фильтр с кондиционером, одним спальным местом, центральный замок, ключ, дистанционного управления, электрический привод зеркала заднего вида с электроподогревом.

· Колесная формула, мм 8 х 4

· База 1950 + 3 825 + 1 350 мм

· Номинальная грузоподъемность 40 000кг.

Двигатель

· Модель MC 11.40-50, Евро5

· 6-ти цилиндровый рядный вертикальный дизель с жидкостным охлаждением, 4-х тактный, с турбонаддувом и промежуточным воздушным охлаждением, топливная система высокого

· Рабочий объем 10 518 см3

· Мощность двигателя л.с.(кВт) 440 (324)

· Вентилятор с силиконовым маслом

· Защита двигателя

· Пакет для холодных зон,

· Передняя и нижняя защита

Технические характеристики

· Номинальная частота вращения коленчатого вала-1900(об/мин)

· Максимальный крутящий момент -2100(об/мин)

· Частота вращения при максимальном крутящем моменте -1 000 ~ 1 400(об/мин)

· Частота вращения на холостом ходу -550(об/мин)

· Количество передач 12+2

· Тип сцепления- сухое однодисковое

· Передняя ось-9.5 т, VGD95

· Мосты- 16 т, MCP16ZG.

Подвеска

· Рессорная

· Стабилизатор устойчивости

· Передняя подвеска оснащена амортизаторами

Рабочий тормоз

· ABS

· Система экстренного вызова,

· Рычаг автоматической регулировки

· Шины 315/80R22.5

· Номинальное напряжение 24V

Кузов

· Д/В/Ш -7600×2300×1500+500мм.

· Объем- 34,96 м3

· Днище 8 мм,

· Боковые борта - 6 мм

· Материал H850

· Гидроподъемник цилиндровый передний

· Подогрев кузова

· Цвет:международный серый/золотистый кофе

· Шины 315/80R22.5

· Номинальное напряжение 24V

· Аккумулятор-ёмкость а/ч /пусковой ток 12 / 180 х 2шт

· Объем топливного бака 600 л

· Основная комплектация- высокий бампер