



Самосвал Howo T5G ZZ3317V386GE1 2022



Цена: 3 500 000

Место нахождения: Кемерово

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 260/23-KMP

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики:

-
- Самосвал HOWO T5G
 - Модель ZZ3317V386GE1
 - Экологический класс Евро-5
 - Тип кабины Модель TX-F, электрический пакет кабины, водительское сиденье на пневматической подушке, с одним спальным местом, центральный замок, ключ дистанционного управления, электрический привод, зеркала заднего вида с электроподогревом.
 - Цвет кабины: синий.
 - Двигатель MC 11.44-50,Евро5
 - Двигатель тип 6-ти цилиндровый рядный вертикальный дизель с жидкостным охлаждением, 4-х тактный, с турбонаддувом и промежуточным воздушным охлаждением, топливная система высокого давления.
 - Рабочий объем, см3 10 518
 - Мощность двигателя л.с. (кВт) 440 (324)
 - Номинальная частота вращения коленчатого вала(об/мин) 1 900
 - Максимальный крутящий момент (об/мин) 2 100
 - Частота вращения при максимальном крутящем моменте (об/мин) 1 000 ~ 1 400
 - Частота вращения на холостом ходу (об/мин) 550
 - КПП Модель HW25712XSTC+HW50 редуктор отбора мощности (с синхронизатором)
 - Количество передач 12+2
 - Сцепление Модель WABCO 430
 - Тип сцепления сухое однодисковое диаметр 430мм
 - Передняя ось 9.5 т, VGD95
 - Мосты 16 т, MCP16. Межосевая и межколесная блокировки, передаточное число 5,26
 - Подвеска рессорная подвеска, стабилизатор устойчивости, передняя подвеска оснащена амортизаторами
 - Модель гидроусилителя BOSCH гидравлический с пневмоусилителем
 - Рабочий тормоз ABS, система экстренного вызова, рычаг автоматической регулировки
 - Кузов U-образный Объем 34,96 м3. ДхВхШ - 7600×2300×1500 +500мм.
 - Дно 7 мм, боковые борта - 5 мм, Материал K450,
 - гидроподъемник цилиндрический передний, подогрев кузова,

-
- цвет: международный серый/золотистый кофе
 - Шины 315/80R22.5
 - Номинальное напряжение 24V
 - Аккумулятор-ёмкость а/ч /пусковой ток 12 / 180 x 2шт
 - Объем топливного бака, л. 600
 - Основная комплектация Общие требования к сертификации E-mark
 - (для России), высокий бампер
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>