Самосвал Howo T5G ZZ3317V386GE1 2022

Цена: 5 400 000
Место нахождения: Кемерово

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 12/23-KMP

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики
Самосвал Howo T5G ZZ3317V386GE1

Кузов

· Объем 35 м3

· Обогрев кузова выхлопными газами

· Размер кузова 7600*2300*2000 мм.

· Козырек над 1/3 кабины

· Материал кузова К450, дно 7мм, борта 5 мм.

· Гидроподьемник цилиндровый передний

· Снаряженная масса, кг - 20 000

Кабина

TX-F односпальная (лицензия MAN)

· Цвет кабины – Синий

· Пружинная подвеска кабины с амортизаторами

· Электростеклоподъемники боковых дверей

· Центральный замок

· Кондиционер

· Механический люк на крыше

· Сенсорный экран 5 дюймов

· Комфортное сидение водителя на пневмоподвеске

· 4-х сторонняя камера

· Электрический подъемник кабины

Двигатель MC13.44-50 (лицензия MAN)

· Норма токсичности ЕВРО V

· Мощность 440 л.с.

· Крутящий момент 2 300 Нм при 1050…1400 мин -1

· Круиз-контроль

· Моторный тормоз (EVB)

· Топливная система Bosch Common Rail CP3.4

Зимний пакет

Аккумуляторы 2х180 Ач

· Топливный фильтр с подогревом

· Дополнительный топливный фильтра с подогревом

· Электрообогрев зеркал заднего вида

Шасси

· Подвеска передняя - параболические рессоры 2х9,5 т

· Подвеска задняя - трапециевидные рессоры 2х16 т

· Стабилизаторы поперечной устойчивости 1 и 4 оси

· Топливный бак алюминиевый 600 л.

· Рулевое управление Bosch

· Электронная тормозная система EBS WABCO

· Электронная система курсовой устойчивости ESC

· Барабанные тормоза

· Шины 315/80R22.5 (Triangle TR918)

· Стальной бампер

· Защита радиатора ДВС

· Рама лонжероны 300мм, 8мм с двумя усилителями 8+8 мм в задней части

Трансмиссия

· Колесная формула 8х4

· Ведущие мосты с гипоидной передачей (лицензия

· Пер. отношение главной передачи i=5,26

· Блокировка межосевого и межколесных дифференциалов

· Коробка передач, механическая HW25712XSTC+HW50 (синхронизированная)

· MAN)