



Самосвал Howo T5G ZZ3317V386GE1 2022



Цена: 5 200 000

Место нахождения: Нижний Новгород

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 88/23-ННГ

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Комплектность

Экологический класс Евро-5

Тип кабины Модель TX-F, электрический пакет кабины, водительское сиденье на пневматической подушке+место второго водителя-простое сиденье, первичный топливный фильтр с кондиционером, одним спальным местом, центральный замок, ключ, дистанционного управления, электрический привод зеркала заднего вида с электроподогревом.

- Колесная формула, 8 x 4 мм
- База 1950 + 3 825 + 1 350 мм

Двигатель

- Модель MC 11.40-50,Евро5
- 6-ти цилиндровый рядный вертикальный дизель с жидкостным охлаждением, 4-х тактный, с турбонаддувом и промежуточным воздушным охлаждением, топливная система высокого
- Рабочий объем 10 518 см³
- Мощность двигателя л.с.(кВт) 440 (324)
- Вентилятор с силиконовым маслом
- Защита двигателя
- Пакет для холодных зон,
- Передняя и нижняя защита

Технические характеристики

- Номинальная частота вращения коленчатого вала-1900(об/мин)
- Максимальный крутящий момент -2100(об/мин)
- Частота вращения при максимальном крутящем моменте -1 000 ~ 1 400(об/мин)
- Частота вращения на холостом ходу -550(об/мин)
- Количество передач 12+2
- Тип сцепления- сухое однодисковое
- Передняя ось-9.5 т, VGD95
- Мосты- 16 т, MCP16ZG.

Подвеска

- Рессорная
- Стабилизатор устойчивости
- Передняя подвеска оснащена амортизаторами

Рабочий тормоз

- ABS
- Система экстренного вызова,
- Рычаг автоматической регулировки
- Шины 315/80R22.5
- Номинальное напряжение 24V

Кузов

- Д/В/Ш -7600×2300×1500+500мм.
 - Днище 8 мм,
 - Боковые борта - 6 мм
 - Материал H850
 - Гидроподъемник цилиндрический передний
 - Подогрев кузова
 - Цвет:международный серый/золотистый кофе
 - Шины 315/80R22.5
 - Номинальное напряжение 24V
 - Аккумулятор-ёмкость а/ч /пусковой ток 12 / 180 х 2шт
 - Объем топливного бака 600 л
 - Основная комплектация- высокий бампер
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>