



Самосвал Howo ZZ3327S3847E HW76 2021



Цена: 3 650 000

Место нахождения: Санкт-Петербург

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 2632/21-ОБЛ

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Общие характеристики

Колесная формула 6x4

Габаритная длина 8614 мм

Габаритная ширина 2496 мм

Габаритная высота 3490 мм

Колесная база 3800+1350 мм

Колея передних колес 2022 мм

Колея задних колес 1830 мм

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии 15000 кг

Двигатель

Модель двигателя D10.38-50

Тип Четырёхтактный дизель

Количество и расположение цилиндров 6, рядное

Рабочий объем цилиндров 9726 см³

Мощность двигателя 274 кВт (380 л.с.)

Экологический класс EBP0 V

Система питания (тип) Common rail (BOSCH), впрыск топлива под давлением

Блок управления (маркировка) BOSCH

ТНВД (тип. маркировка) BOSCH

Форсунки (тип, маркировки) BOSCH

Воздушный фильтр MANN & HUMMEL

Нейтрализатор (Маркировка) Tenneco, WG1034120016 по лицензии США

Трансмиссия

Тип Механическая

КПП HW25712XSTC

12 -вперед, 2-назад

Подвеска

Передняя Зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя Зависимая, рессорная, балансирующая, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление ZF 8198, с гидроусилителем

Тормозные системы

Рабочая Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и

заднюю тележку, с ABS; тормозные механизмы всех колес – барабанные

Запасная Каждый контур рабочей тормозной системы

Стояночная Привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задней тележки

Вспомогательная Моторный тормоз-замедлитель

Сцепление (марка, тип) WABCO, 430PULL, сухое, однодисковое, привод – гидравлический с пневмоусилителем

Кабина

HW76 (лицензионная, VOLVO). Стандартная цельно стальная кабина (высокая), трёхскоростные стеклоочистители, 2-х местная, спальное место, климат-контроль.

Гидроподъемник (тип) Передний

Задний мост AC16 (16-тон 4 стремянки)

Передаточное число 4,77

Передняя балка HF9 (9-тонн)

Кузов

Исполнение Экспортный вариант – усиленный, карьерный продольные, поперечные усиления (ребра жесткости).

Подогрев выхлопными газами Заводская установка

Объем кузова 19,3 куб.м

Габариты кузова Длина/Ширина/Высота 5600 x 2300 x 1500 мм

Грузоподъемность 32 000 кг

Шины 315/80R22,5

Максимальная скорость 95 км/ч

Топливный бак 400 л (алюминиевый)

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>