



Самосвал Jac N350 2022











Цена: 3 230 000

Место нахождения: Тюмень

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 220/24-NPK

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Комплектация и технические характеристики:

· Схема компоновки транспортного средства - кабина над двигателем

· Расположение двигателя - переднее продольное

Кабина

- · Цельнометаллическая, двухдверная, двухместная с 1 спальным местом, откидывающаяся вперед, подвеска кабины: на 4-х гидравлических амортизаторах с гидрозамком, с автономным жидкостным предпусковым подогревателем кабины, сиденье с пневмоподвеской. Кабина с внешними осветительными приборами, обеспечивает отличное освещение проезжей части в условиях плохой видимости.
- · Кондиционер
- · Радио FM/AM c USB
- Электропривод стеклоподъёмников
- · Передние противотуманные фары

Габаритные размеры, мм (Д/Ш/В) - 8820/2550/3450

- · База, мм 4100+1350
- · Колея передних / задних колес, мм 2040/1870

Кузов

- · Размер 5800x2300x1500, 20м3
- · Толщина бортов Днище 8мм/ Борта 6 мм
- \cdot Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного
- · средства, кг:
- · на первую ось 7380
- · на вторую ось 13810
- · на третью ось 13810

Двигатель

- · Марка, тип WP10.350E53, WEICHAI
- · Количество и расположение цилиндров 6, рядное
- Рабочий объем цилиндров, см3 9726
- · Степень сжатия 17:1
- · Максимальная мощность, кВт/ л. с. (мин -1) по Правилам ЕЭК ООН No 85 252 кВт/343 л.с. (1900 мин 1)
- · Максимальный крутящий момент, Нм (мин -1) 1600 Нм (1200~1500 мин 1)

- · Система питания (тип) впрыск топлива под давлением
- · Блок управления (маркировка) BOSCH, WPEDC7
- · ТНВД (тип, маркировка) BOSCH, WPCPN2
- · Форсунки (маркировка) BOSCH, WPCRIN2
- · Нагнетатель воздуха (тип, маркировка) HONEYWELL, GT40
- · Воздушный фильтр (тип, маркировка) сухой с бумажным элементом, 28000-Y3A20, HEFEI YII I
- · Система выпуска и нейтрализации отработавших газов один глушитель со встроенным нейтрализатором
- · Глушители (маркировка)
- · Передний глушитель WPSCR-002, WEICHAI

Трансмиссия

- · Тип механическая
- · Сцепление (марка, тип) Valeo, сухое однодисковое
- · Коробка передач (марка, тип) FAST, 12JSD180T+QH70, с ручным управлением
- · Число передач вперед 12, назад 2
- · Передаточные числа 1-15.53, 11-12.08, III-9.39, IV-7.33,V-5.73, VI-4.46, VII-3.48, VIII-2.71, IX-2.1, X-1.64, XI-1.28, XII-1, 3.X.I-14.86, 3.X.II- 3.33
- · Главная передача (тип, маркировка) гипоидная, Anhui Ankai Futian Shuguang Axle Co.,Ltd 2400010Y30B0, 2500010Y30BO (4.76) 2400010Y30B0C, 2500010Y30B0C (4.2)/ Shandong Pengxiang Automobile Co. Ltd. 2400010Y30BOU, 2500010Y30BOU (4.76) 2400010Y30BOX, 2500010Y30BOX (4.2)
- Передаточное число 4.76/4.2

Топливный бак

· Емкость, (л) - 400

Подвеска

- · Передняя зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами. Стабилизатор поперечной устойчивости
- · Задняя зависимая, рессорная с гидравлическими телескопическими амортизаторами. Стабилизатор поперечной устойчивости

Рулевое управление

· Рулевой механизм - типа «винт - шариковая гайка - рейка сектор», рулевой привод с гидроусилителем, (тип, маркировка) - BOSCH, 57600-Y3070

Тормозные системы

- \cdot Рабочая (описание) пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, тормозные механизмы всех колёс барабанного типа, с AБC, ESC.
- · Запасная (описание) каждый контур рабочей тормозной системы
- \cdot Стояночная (описание) механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задней оси
- · Вспомогательная (описание) моторный тормоз замедлитель

Другие характеристики

- Максимальная скорость, (км/ч) 81
- Максимальный преодолеваемый подъём, (%) 28
- Минимальный диаметр поворота(м) 8,7

ООО «Балтийский лизинг» Телефон: 8 800 222-0-555 Caйт: https://baltlease.ru