



Самосвал Jас N350 2022



Цена: 3 230 000

Место нахождения: Тюмень

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 220/24-ИРК

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Комплектация и технические характеристики:

- Схема компоновки транспортного средства - кабина над двигателем

-
- Расположение двигателя - переднее продольное

Кабина

· Цельнометаллическая, двухдверная, двухместная с 1 спальным местом, откидывающаяся вперед, подвеска кабины: на 4-х гидравлических амортизаторах с гидрозамком, с автономным жидкостным предпусковым подогревателем кабины, сиденье с пневмоподвеской. Кабина с внешними осветительными приборами, обеспечивает отличное освещение проезжей части в условиях плохой видимости.

- Кондиционер
- Радио FM/AM с USB
- Электропривод стеклоподъемников
- Передние противотуманные фары

Габаритные размеры, мм (Д/Ш/В) - 8820/2550/3450

- База, мм - 4100+1350
- Колея передних / задних колес, мм - 2040/1870

Кузов

- Размер - 5800x2300x1500, 20м3
- Толщина бортов - Днище 8мм/ Борта 6 мм
- Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, кг:
 - на первую ось - 7380
 - на вторую ось - 13810
 - на третью ось - 13810

Двигатель

- Марка, тип - WP10.350E53, WEICHAИ
- Количество и расположение цилиндров - 6, рядное
- Рабочий объем цилиндров, см3 - 9726
- Степень сжатия - 17:1
- Максимальная мощность, кВт/ л. с. (мин -1) по Правилам ЕЭК ООН No 85 - 252 кВт/343 л.с. (1900 мин - 1)
- Максимальный крутящий момент, Нм (мин -1) - 1600 Нм (1200~1500 мин - 1)

-
- Система питания (тип) - впрыск топлива под давлением
 - Блок управления (маркировка) - BOSCH, WPEDC7
 - ТНВД (тип, маркировка) - BOSCH, WPCPN2
 - Форсунки (маркировка) - BOSCH, WPCRIN2
 - Нагнетатель воздуха (тип, маркировка) - HONEYWELL, GT40
 - Воздушный фильтр (тип, маркировка) - сухой с бумажным элементом, 28000-Y3A20, HEFEI YILI
 - Система выпуска и нейтрализации отработавших газов - один глушитель со встроенным нейтрализатором
 - Глушители (маркировка)
 - Передний глушитель - WPSCR-002, WEICHA

Трансмиссия

- Тип - механическая
- Сцепление (марка, тип) - Valeo, сухое однодисковое
- Коробка передач (марка, тип) - FAST, 12JSD180T+QH70, с ручным управлением
- Число передач - вперед - 12, назад - 2
- Передаточные числа - I-15.53, II-12.08, III-9.39, IV-7.33, V-5.73, VI-4.46, VII-3.48, VIII-2.71, IX-2.1, X-1.64, XI-1.28, XII-1, 3.X.I-14.86, 3.X.II- 3.33
- Главная передача (тип, маркировка) - гипоидная, Anhui Ankai Futian Shuguang Axle Co.,Ltd 2400010Y30B0, 2500010Y30B0 (4.76) 2400010Y30B0C, 2500010Y30B0C (4.2)/ Shandong Pengxiang Automobile Co. Ltd. 2400010Y30BOU, 2500010Y30BOU (4.76) 2400010Y30BOX, 2500010Y30BOX (4.2)
- Передаточное число - 4.76/4.2

Топливный бак

- Емкость, (л) - 400

Подвеска

- Передняя - зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами. Стабилизатор поперечной устойчивости
- Задняя - зависимая, рессорная с гидравлическими телескопическими амортизаторами. Стабилизатор поперечной устойчивости

Рулевое управление

- Рулевой механизм - типа «винт - шариковая гайка - рейка сектор», рулевой привод с гидроусилителем, (тип, маркировка) - BOSCH, 57600-Y3070

Тормозные системы

- Рабочая (описание) - пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, тормозные механизмы всех колёс - барабанного типа, с АБС, ESC.
- Запасная (описание) - каждый контур рабочей тормозной системы
- Стояночная (описание) - механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задней оси
- Вспомогательная (описание) - моторный тормоз замедлитель

Другие характеристики

- Максимальная скорость, (км/ч) - 81
 - Максимальный преодолеваемый подъём, (%) - 28
 - Минимальный диаметр поворота(м) - 8,7
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>