



Самосвал Jac N350 (6x4) 2022











Цена: 4 200 000

Место нахождения: Воронеж

ID КЛ18,КЛ13 Самосвал Jac N350

Технические характеристики

- Колесная формула 6х4, ведущие колеса задние
- Схема компоновки транспортного средства -кабина над двигателем
- Расположение двигателя переднее продольное
- Цельнометаллическая, двухдверная, двухместная с 1 спальным местом, откидывающаяся вперед, подвеска кабины: на 4-х гидравлических амортизаторах с гидрозамком, с автономным жидкостным предпусковым подогревателем кабины, сиденье с пневмоподвеской. Кабина с внешними осветительными приборами, обеспечивает отличное освещение проезжей части в условиях плохой видимости.
- Кондиционер в наличии
- Радио FM/AM с USB в наличии
- Электропривод стеклоподъёмников в наличии
- Передние противотуманные фары в наличии Габаритные размеры
- длина 8820 мм
- ширина 2550 мм
- высота 3450 мм
- База 4100+1350 мм
- Колея передних / задних колес, 2040/1870 мм Кузов

- Размер 5800x2300x1500, 20м3
- Толщина бортов
- Днище 8мм/ Борта 6 мм

Macca

- Масса транспортного средства в снаряженном состоянии 16 517 кг
- Технически допустимая максимальная масса транспортного средства 35000 кг
- Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства:

на первую ось 7 380 кг

на вторую ось 13 810 кг

на третью ось 13 810 кг

Двигатель

- Марка, тип WP10.350E53, WEICHAI
- количество и расположение цилиндров 6, рядное
- рабочий объем цилиндров, см3 9726
- степень сжатия 17:1
- максимальная мощность, кВт/ л. с. (мин 1) 252 кВт/343 л.с. (1900 мин 1)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин 1) 1600 Нм (1200~1500 мин 1)
- топливо дизельное
- Система питания (тип) -впрыск топлива под давлением

блок управления (маркировка) BOSCH, WPEDC7

ТНВД (тип, маркировка) BOSCH, WPCPN2

форсунки (маркировка) BOSCH, WPCRIN2

Нагнетатель воздуха (тип, маркировка) HONEYWELL, GT40

воздушный фильтр (тип, маркировка) сухой с бумажным элементом, 28000-Y3A20, HEFEI YILI Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

- Глушители (маркировка) WPSCR-002, WEICHAI
- Один глушитель со встроенным нейтрализатором отработавших газов, передний глушитель

Трансмиссия

- тип механическая
- сцепление (марка, тип) Valeo, сухое однодисковое
- коробка передач (марка, тип) FAST, 12JSD180T+QH70, с ручным управлением
- число передач вперед 12, назад 2
- передаточные числа I-15.53, II-12.08, III-9.39, IV-7.33,V-5.73,VI-4.46, VII-3.48, VIII-2.71, IX-2.1, X-1.64, XI-1.28, XII-1, 3.X.I-14.86, 3.X.II-3.33
- главная передача (тип, маркировка) гипоидная, Anhui Ankai Futian Shuguang Axle Co.,Ltd
- 2400010Y30B0, 2500010Y30B0 (4.76) 2400010Y30B0C, 2500010Y30B0C (4.2)/ Shandong Pengxiang Automobile Co. Ltd. 2400010Y30B0U, 2500010Y30B0U (4.76) 2400010Y30B0X, 2500010Y30B0X (4.2)
- передаточное число 4.76 / 4.2

Топливный бак

• Емкость, 400 л

Подвеска (описание)

- передняя зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами. Стабилизатор поперечной устойчивости JAC
- задняя зависимая, рессорная с гидравлическими телескопическими амортизаторами.
- стабилизатор поперечной устойчивости

Рулевое управление

- Рулевой механизм типа «винт шариковая гайка рейка сектор»
- Рулевой привод с гидроусилителем (тип, маркировка) BOSCH, 57600-Y3070 Тормозные системы:
- пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, тормозные механизмы всех колёс барабанного типа, с АБС, ESC
- механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задней оси

- Моторный тормоз замедлитель Шины
- Передние 12.00R20 18PR, 315/80R22.5 18PR, 295/80R22.5 18PR
- Задние 12.00R20 18PR, 315/80R22.5 18PR, 295/80R22.5 18PR Другие характеристики
- Максимальная скорость, (км/ч) 81
- Максимальный преодолеваемый подъём 28%
- Минимальный диаметр поворота 8,7 м

ООО «Балтийский лизинг» Телефон: 8 800 222-0-555 Caйт: https://baltlease.ru