



Самосвал Jас N350 (6x4) 2022



Цена: 4 200 000

Место нахождения: Воронеж

ID КЛ18,КЛ13 Самосвал Jас N350

Технические характеристики

- Колесная формула 6x4, ведущие колеса задние
- Схема компоновки транспортного средства -кабина над двигателем
- Расположение двигателя - переднее продольное

Кабина

• Цельнометаллическая, двухдверная, двухместная с 1 спальным местом, откидывающаяся вперед, подвеска кабины: на 4-х гидравлических амортизаторах с гидрозамком, с автономным жидкостным предпусковым подогревателем кабины, сиденье с пневмоподвеской. Кабина с внешними осветительными приборами, обеспечивает отличное освещение проезжей части в условиях плохой видимости.

- Кондиционер в наличии
- Радио FM/AM с USB в наличии
- Электропривод стеклоподъемников в наличии
- Передние противотуманные фары в наличии

Габаритные размеры

- длина 8820 мм
- ширина 2550 мм
- высота 3450 мм
- База 4100+1350 мм
- Колея передних / задних колес, 2040/1870 мм

Кузов

-
- Размер 5800x2300x1500, 20м3
 - Толщина бортов
 - Днище 8мм/ Борта 6 мм

Масса

- Масса транспортного средства в снаряженном состоянии 16 517 кг
- Технически допустимая максимальная масса транспортного средства 35000 кг
- Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей

транспортного средства:

на первую ось 7 380 кг
на вторую ось 13 810 кг
на третью ось 13 810 кг

Двигатель

- Марка, тип WP10.350E53, WEICHAИ
- количество и расположение цилиндров 6, рядное
- рабочий объем цилиндров, см3 9726
- степень сжатия 17:1
- максимальная мощность, кВт/ л. с. (мин - 1) 252 кВт/343 л.с. (1900 мин - 1)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин - 1) 1600 Нм (1200~1500 мин - 1)
- топливо дизельное

• Система питания (тип) -впрыск топлива под давлением
блок управления (маркировка) BOSCH, WPEDC7

ТНВД (тип, маркировка) BOSCH,WPCPN2

форсунки (маркировка) BOSCH,WPCRIN2

Нагнетатель воздуха (тип, маркировка) HONEYWELL, GT40

воздушный фильтр (тип, маркировка) сухой с бумажным элементом, 28000-Y3A20, HEFEI YILI

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

- Глушители (маркировка) WPSCR-002, WEICHAИ
- Один глушитель со встроенным нейтрализатором отработавших газов, передний

глушитель

Трансмиссия

- тип механическая
- сцепление (марка, тип) Valeo, сухое однодисковое
- коробка передач (марка, тип) FAST, 12JSD180T+QH70, с ручным управлением
- число передач вперед - 12, назад - 2
- передаточные числа I-15.53, II-12.08, III-9.39, IV-7.33,V-5.73,VI-4.46, VII-3.48, VIII-2.71, IX-2.1, X-1.64, XI-1.28, XII-1, 3.X.I-14.86, 3.X.II-3.33

• главная передача (тип, маркировка) гипоидная, Anhui Ankai Futian Shuguang Axle Co.,Ltd

• 2400010Y30B0, 2500010Y30B0 (4.76) 2400010Y30B0C, 2500010Y30B0C (4.2)/ Shandong Pengxiang Automobile Co. Ltd. 2400010Y30B0U, 2500010Y30B0U (4.76) 2400010Y30B0X, 2500010Y30B0X (4.2)

- передаточное число 4.76 / 4.2

Топливный бак

- Емкость, 400 л

Подвеска (описание)

- передняя зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами. Стабилизатор поперечной устойчивости JAC
- задняя зависимая, рессорная с гидравлическими телескопическими амортизаторами.
- стабилизатор поперечной устойчивости

Рулевое управление

- Рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор»
- Рулевой привод с гидроусилителем - (тип, маркировка) BOSCH, 57600-Y3070

Тормозные системы:

- пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, тормозные механизмы всех колёс – барабанного типа, с АБС, ESC
- механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задней оси

-
- Моторный тормоз замедлитель

Шины

- Передние 12.00R20 18PR, 315/80R22.5 18PR, 295/80R22.5 18PR
- Задние 12.00R20 18PR, 315/80R22.5 18PR, 295/80R22.5 18PR

Другие характеристики

- Максимальная скорость, (км/ч) 81
 - Максимальный преодолеваемый подъём 28%
 - Минимальный диаметр поворота 8,7 м
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>