



Самосвал Jас N410 2023



Цена: 4 400 000

Место нахождения: Екатеринбург

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 409/24-EKT

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики:

· Колесная формула / ведущие колеса 8 x 4 / задние

Схема компоновки транспортного средства

- кабина над двигателем
- Расположение двигателя
- переднее продольное

Кабина

· Цельнометаллическая, двух дверная, двухместная с 1 спальным местом, откидывающаяся вперед, подвеска кабины: на 4-х гидравлических амортизаторах с гидрозамком, с автономным жидкостным предпусковым подогревателем (WEBASTO/АНАЛОГ) кабины, сиденье с подлокотниками (опция) и пневматической подвеской. Кабина с внешними осветительными приборами, обеспечивает отличное освещение проезжей части в условиях плохой видимости.

- Кондиционер
- Радио FM/AM с USB (MP3)
- Электропривод стеклоподъемников
- Центральный замок
- Дневные ходовые огни
- ЭРА-ГЛОНАСС

Габаритные размеры, мм:

- длина 10550
- ширина 2550
- высота 3460
- База, мм: 1800+4100+1350
- Колея передних / задних колес, мм 2066/1884
- Минимальный дорожный просвет (по заднему мосту), мм 314

Кузов

- Размер 7600x2300x1500, 26 м3
- Толщина бортов Днище 8мм/ Борта 6 мм
- Гидроподъемник HYVA / аналог

Масса , кг

- Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг 19000
- Полная масса транспортного средства (Технически допустимая максимальная),кг 41000 (47 000)

-
- Грузоподъемность шасси (допустимая конструкцией), кг 22000(30000)
 - Максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, /
Технически допустимая, кг:

на первую ось: 7500/9000

на вторую ось: 7500/9000

на третью ось: 13000/16000

на четвертую ось: 13000/16000

Двигатель

- Марка, тип WP12.430E50, WEICHAИ дизель с турбонаддувом, турбокомпрессор HX50W Wuxi Holset
- Экологический класс Евро5
- Достижение уровня экологичности
- Система SCR (избирательная каталитическая нейтрализация), AdBlue
- количество и расположение цилиндров 6, рядное
- рабочий объем цилиндров, см3 11596
- степень сжатия 17:1
- максимальная мощность, кВт/ л. с. (мин - 1) кВт/ 423 л.с. (1900 мин - 1)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин - 1) 2060 Нм(1000-1400 об мин - 1)
- топливо дизельное

Система питания (тип)

- впрыск топлива под давлением
- блок управления (маркировка) BOSCH, WPEDC7
- ТНВД (тип, маркировка) BOSCH, WPCPN2
- форсунки (маркировка) BOSCH, WPCRIN2
- Нагнетатель воздуха Турбокомпрессор HONEYWELL, GTA42
- воздушный фильтр (тип, маркировка) сухой с бумажным элементом, 28000-Y3K20 /HEFEI YILI
- Система выпуска и нейтрализации отработавших газов один глушитель со встроенным нейтрализатором отработавших газов
- Глушители (маркировка) WPSCR-002, WEICHAИ
- передний глушитель

Трансмиссия

- тип механическая
- сцепление (марка, тип) Valeo, сухое однодисковое
- коробка передач (марка, тип) FAST, 12JS180TA / 12JSDX240TA + QH70, с ручным управлением
- число передач вперед - 12, назад - 2
- передаточные числа XII-0.78 XI-1 X-1.28 IX-1.64 VIII-2.11 VII-2.71 VI-3.48 V- 4.46 IV-5.71 III-7.31 II-9.41 I-12.1, II-2.59 I-11.53
- -главная передача (тип, маркировка) гипоидная, He Fei Fang Sheng Axle Co.,Ltd
2400010Y30B0, 2500010Y30B0 (Gear ratio 4.76) 2400010Y30B0A, 2500010Y30B0A (Gear ratio 5.26)
- передаточное число 5,262

Топливный бак

- Емкость, (л) 400

Подвеска

- передняя Зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами стабилизатор поперечной устойчивости
- задняя Зависимая, балансирующая на полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление

- Рулевой механизм
- Реечное с гидроусилителем тип "винт-шариковая гайка-рейка-сектор"
- (тип, маркировка) ZF 8098

Тормозные системы:

- рабочая-пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, тормозные механизмы всех колёс –барабанного типа, с ABS / EBD / ASR
- запасная-каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная- механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задней оси
- Вспомогательная- Моторный тормоз замедлитель

Шины

- Передние 315/80R22.5 20PR, 20PR (TRIANGLE TR 918)

-
- Задние 315/80R22.5 20PR, 20PR (TRIANGLE TR 918)

Другие характеристики

- Максимальная скорость, (км/ч) 95
 - Максимальный преодолеваемый подъём , (%) 28
 - Минимальный диаметр поворота(м) 12
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>