



Самосвал КАМАЗ К5042 65801-Т5 2021



Цена: 4 300 000

Место нахождения: Московская обл, г. Ивантеевка

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 185/21-ЯРС

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические особенности и характеристики

Весовые параметры и нагрузки

- Грузоподъемность автомобиля, кг 32435
- Полная масса а/м, кг 50000
- нагрузка на заднюю тележку, кг 32000
- нагрузка на первую и вторую оси, кг 18000
- Снаряженная масса, кг 17565
- нагрузка на заднюю тележку, кг 8045
- нагрузка на первую и вторую оси, кг 9520

Двигатель

- Модель двигателя Mercedes-Benz OM 457LA.V/4
- Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) 2100 (214)
- при частоте вращения коленчатого вала, об/мин 1100
- Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) 315 (428)
- при частоте вращения коленчатого вала, об/мин 1900
- Рабочий объем, л 11,97
- Расположение и число цилиндров рядное, 6
- Тип двигателя дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха

Коробка передач

- Модель КП ZF 16S2225 TO
- Тип механическая, 16-тиступенчатая
- Управление механическое, дистанционное

Габаритные размеры, мм

- Длина, мм 9280
- Ширина, мм 2550
- Высота, мм 3450

Главная передача

- Передаточное отношение 5,262
 - Тип двойная, с колесными редукторами
-

Кабина

- Исполнение без спального места
- Подвеска 4-х точечная пружинная
- Тип кабины расположенная над двигателем

Колеса и шины

- Размер обода 8,5-24
- Тип колес дисковые
- Тип шин пневматические, камерные Шины 12.00 R24

Самосвальная платформа

- Гидрооборудование Binotto или HYVA
- Исполнение обогрев выхлопными газами, полог с механизмом, скручивания, дополнительная лестница
- Материал платформы днище-8 мм, борта-5 мм; износостойкая сталь, твердость 450 HB
- Объем платформы, куб. м 20
- Угол подъема платформы, град 50

Система питания

- Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л 70
- Вместимость топливного бака, л 350

Сцепление

- Привод гидравлический с пневмоусилителем
- Тип однодисковое, диафрагменное мод. MFZ 430

Тормоза

- Привод пневматический
- Размеры диаметр барабана, мм 420
- Ширина тормозных накладок, мм 180

Характеристики а/м полной массы

- Внешний габаритный радиус поворота, м 11,6
- Максимальная скорость, не менее, км/ч 90
- Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) 30 (18)

Электрооборудование

- Аккумуляторы, В/А·ч 2х12/190
- Напряжение, В 24

Комфорт

- Воздушный отопитель кабины
 - Обогрев самосвальной платформы отработавшими газами
 - Устройство вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС)
 - Комфортабельная кабина на 4х точечной подвеске
 - Новая мощная рама и усиленные ведущие мосты
 - Обогреваемая платформа из износостойкой стали
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>