




Самосвал КАМАЗ К5042 65801-Т5 2022



Цена: 4 600 000

Место нахождения: Уфа

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 217/22-УФА

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики

Весовые параметры и нагрузки

- Грузоподъемность автомобиля, кг 32 890
- Полная масса а/м, кг 50 000
- нагрузка на заднюю тележку, кг 32 000
- нагрузка на первую и вторую оси, кг 18 000
- Снаряженная масса, кг 17 110
- нагрузка на заднюю тележку, кг 7 900
- нагрузка на первую и вторую оси, кг 9 210

Двигатель

- Модель двигателя Mercedes-Benz OM 457LA.V/4
- Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) 2100 (214)
- при частоте вращения коленвала, об/мин 1100
- Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) 315 (428)
- при частоте вращения коленчатого вала, об/мин 1900
- Рабочий объем, л 11,97
- Расположение и число цилиндров рядное, 6
- Тип двигателя дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха

Коробка передач

- Модель КП ZF 16S2225 TO
- Тип механическая, 16-тиступенчатая
- Управление механическое, дистанционное

Габаритные размеры, мм

- Длина, мм 9300

- Ширина, мм 2550

- Высота, мм 3450

Главная передача

- Передаточное отношение 5,262

- Тип двойная, с колесными редукторами

Кабина

- Исполнение Daimler (низкая), без спального места,

- Подвеска 4-х точечная пружинная

- Тип кабины расположенная над двигателем

Колеса и шины

- Размер обода 8,5-24

- Размер шин 12.00 R24

- Тип колес дисковые

- Тип шин пневматические, камерные

Самосвальная платформа

- Гидрооборудование HYVA

- Исполнение обогрев выхлопными газами, полог с механизмом скручивания, дополнительная лестница

- Материал платформы днище-8 мм, борта-5 мм; износостойкая сталь, твердость 450 HB

- Модель НЕФА3

- Объем платформы, куб. м 20

- Угол подъема платформы, град 50

Система питания

- Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л 70

- Вместимость топливного бака, л 350

Сцепление

- Привод гидравлический с пневмоусилителем

- Тип однодисковое, диафрагменное мод. MFZ 430

Тормоза

-
- Привод пневматический
 - Размеры диаметр барабана, мм 420
 - Ширина тормозных накладок, мм 180

Характеристики а/м полной массы

- Внешний габаритный радиус поворота, м 11,6
- Максимальная скорость, не менее, км/ч 90
- Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) 30 (18)

Электрооборудование

- Аккумуляторы, В/А·ч 2х12/210
 - Напряжение, В 24
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>