



Самосвал КАМАЗ К5042 65801-Т5 2022











Цена: 4 600 000

Место нахождения: Уфа

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 221/22-УФА

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики

Весовые параметры и нагрузки

- Грузоподъемность автомобиля, кг 32 890
- · Полная масса а/м, кг 50 000
- · нагрузка на заднюю тележку, кг 32 000
- нагрузка на первую и вторую оси, кг 18 000
- · Снаряженная масса, кг 17 110
- нагрузка на заднюю тележку, кг 7 900
- нагрузка на первую и вторую оси, кг 9 210

Двигатель

- · Модель двигателя Mercedes-Benz OM 457LA.V/4
- Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) 2100 (214)
- · при частоте вращения коленвала, об/мин 1100
- Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) 315 (428)
- · при частоте вращения коленчатого вала, об/мин 1900
- · Рабочий объем, л 11,97
- Расположение и число цилиндров рядное, 6
- \cdot Тип двигателя дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха

Коробка передач

- · Модель КП ZF 16S2225 TO
- · Тип механическая, 16-тиступенчатая
- · Управление механическое, дистанционное

Габаритные размеры, мм

· Длина, мм 9300

- · Ширина, мм 2550
- · Высота, мм 3450

Главная передача

- Передаточное отношение 5,262
- · Тип двойная, с колесными редукторами

Кабина

- · Исполнение Daimler (низкая), без спального места,
- Подвеска 4-х точечная пружинная
- Тип кабины расположенная над двигателем

Колеса и шины

- · Размер обода 8,5-24
- · Размер шин 12.00 R24
- Тип колес дисковые
- Тип шин пневматические, камерные

Самосвальная платформа

- · Гидрооборудование HYVA
- · Исполнение обогрев выхлопными газами, полог с механизмом скручивания, дополнительная лестница
- · Материал платформы днище-8 мм, борта-5 мм; износостойкая сталь, твердость 450 НВ
- Модель НЕФАЗ
- Объем платформы, куб. м 20
- · Угол подъема платформы, град 50

Система питания

- · Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л 70
- Вместимость топливного бака, л 350

Сцепление

- Привод гидравлический с пневмоусилителем
- · Тип однодисковое, диафрагменное мод. MFZ 430

Тормоза

- Привод пневматический
- Размеры диаметр барабана, мм 420
- Ширина тормозных накладок, мм 180

Характеристики а/м полной массы

- Внешний габаритный радиус поворота, м 11,6
- Максимальная скорость, не менее, км/ч 90
- Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) 30 (18)

Электрооборудование

- Аккумуляторы, В/А-ч 2х12/210
- Напряжение, В 24

ООО «Балтийский лизинг» Телефон: 8 800 222-0-555 Caйт: https://baltlease.ru