



Самосвал Shacman SX32586V384 2023



Цена: 2 990 000

Место нахождения: Амурская обл., Благовещенский р-н

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 273/24-ХБР

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен

ЛИЗИНГ.

Технические характеристики:

Двигатель

- Тип: дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением воздуха
- Объём двигателя, л 11.6
- Воздушный фильтр Fleet guard, отопительная система всасывающего воздуха, дизельный фильтр с электрическим подогревом SCR
- С одним глушителем со встроенным нейтрализатором и система селективной каталитической очистки (SCR)

Сцепление

- Тип: фрикционное, сухое однодисковое
- Диафрагменный привод: гидравлический с пневмоусилителем, диаметр накладок, (мм) 430

Коробка передач

- Тип: механическая, 12-ти ступенчатая, модель: 12JSDX220TA-B QH50 , технология "FULLER", с синхронизаторами на всех передачах, с ручным переключением

Карданный вал

- Усиленный карданный вал ф180

Передняя ось

- Передняя ось: 7.5 тонн, технология «MAN», тормозные барабаны

Задний мост

- 16 тонн технология «MAN», двухступенчатый замедлитель, с блокировкой межосевого и межколесного дифференциала

Рулевое управление

- Тип: рулевой механизм (производство КНР)

Тормозная система

- Рабочая тормозная система: пневматическая двухконтурная тормозная система
- Стояночная тормозная система: пружинная энергоаккумуляторная тормозная система.
- Запасная тормозная система: выпускная тормозная система двигателя
- АБС с 6 каналов марка: WABCO

Кабина

- Тип: X-3000, передняя, расположена над двигателем, с одним спальным местом, четыре крепления, теплый тип
- Кондиционер

Электрооборудование

- Стартер В/кВт: 24/6.2
- Генератор переменного тока В/кВт, А:28/2.2,80
- Аккумулятор 180А.ч: аккумулятор для эксплуатации в обстановке низкой температуры

Параметры размеров

- Угол въезда(°): 28 размеры автомобиля (длинахширинахвысота), мм: 8579 x 2490 x 3450
- Объём топливного бака, л: 500 Алюминий

Параметры масс

- Полная масса, кг: 31000
- Снаряженная масса, кг: 15300
- Нагрузка на переднюю ось, кг: 7500
- Нагрузка на задний мост, кг: 11750×2
- Максимальная скорость, не менее, км/ч: 80 наибольший преодолеваемый подъем (%): 30% Клиренс, мм: 300

Параметры характеров

- Минимальный диаметр поворота, м≤24m
- Расход топлива, л/100 км :38

Другие оборудования

- Тормозной клапан с глушителем
- Подогрев кузова
- Вызов экстренных оперативных служб ГЛОНАСС

Кузов

- Толщина стального листа днища/боковые стенки, мм: 8/6
- Объем кузова, м3: 26 (длина x ширина x высота) мм 5600 x 2300 x 2000
- Гидросистема подъема кузова по лицензии HYVA

Комфорт

- Аудиосистема
 - Круиз контроль
 - Климат контроль
 - Мультируль
 - Стеклоподъёмники
 - Подогревы зеркал
 - Электрорегулировка зеркал
 - Руль и сиденье водителя пневматика
 - Улучшенная шумоизоляция
 - Велюровые сиденья
 - Широкий спальник

 - Центральный замок с управлением с ключа
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>