



## Самосвал Shacman SX32586V384 2022



**Цена: 4 150 000**

**Место нахождения: Аксай**

**ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ**

ID 76/23-ОМС

### **Осмотр и приобретение:**

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен

---

лизинг.

## **Технические характеристики:**

### **Двигатель:**

- Двигатель WEICHAИ WP10.336E53 Евро 5
- Тип: дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением воздуха.
- Количество цилиндров/расположение: 6/рядное.
- Номинальная мощность, кВт/л.с □247/336
- Номинальная частота вращения колен. вала, об/мин □1900
- Максимальный крутящий момент, Н.м/кгс.м: 1550/1200-1550
- Холостой ход, об/мин □550-650
- Диаметр цилиндра/ход поршня, мм □126/130
- Рабочий объём, л □9.726 (WP10)
- Степень сжатия: 17:1
- Максимальный крутящий момент, Н.м (об/мин): 1500 (1200...1500)
- Система охлаждения: жидкостная.
- Система питания: непосредственный впрыск топлива (Common Rail). ТНВД: Bosch
- Форсунки: Bosch
- Турбокомпрессор: HX50 Wuxi Holset
- Воздушный фильтр в масляной ванне
- Отопительная система всасывающего воздуха
- Дизельный фильтр с электроподогревом
- Глушитель со встроенным нейтрализатором
- Система селективной каталитической очистки (SCR)

### **Кабина:**

- F3000 D'long, технология MAN металлический бампер, утепленная, цельнометаллическая, откидывающаяся вперед, с одним спальным местом;
- подвеска кабины на 4-х гидравлических амортизаторах с гидрозамком, усиленная отопительная система кабины, электростеклоподъемники, кондиционер.

- 
- Дополнительное оборудование: VCD, CD, электрическое зеркало заднего вида

### **Сцепление:**

- Тип: фрикционное, сухое однодисковое, толкающее с диафрагменной пружинной, диаметр накладок 430 мм
- Привод: гидравлический с пневмоусилителем
- Коробка передач
- Тип: механическая, синхронизированная, 12-ти ступенчатая, с ручным управлением
- Марка: 12JSD160TA+КОМ QH50
- Количество передач: вперед - 12, назад - 2.

### **Мосты:**

- Передняя ось, 7.5т, технология MAN, тормозные барабаны
- Задняя ось: 16т, технология MAN
- Главная передача: двойная разнесенная.
- Блокировки: двухступенчатый замедлитель с блокировкой межосевого и межколесного дифференциала
- Передаточное число: 5.262

### **Шасси:**

- Подножие: корытообразный лонжерон, ширина: 850мм
- Передняя ось: зависимая на продольно расположенных полуэллиптических рессорах.
- Задняя подвеска: зависимая, балансирующая на полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости.
- Металлический топливный бак.

### **Рулевое управление:**

- Рулевой механизм (производство КНП) с гидроусилителем ZF8098
  - Тип: «винт-шариковая гайка-рейка-сектор»
  - Передаточные числа на передачах: 22.2□26.2:1
  - Рабочая: тормозная система: пневматический двухконтурный привод
  - Тормозная система разделением на первую ось и заднюю тележку с АБС (WABCO), тормозные механизмы всех колес - барабанные.
  - Запасная: рабочая тормозная система
-

---

- Стояночная: механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки.

- Вспомогательная: моторный тормоз-замедлитель с заслонкой в системе выпуска отработавших газов.

#### **Шины:**

- Размер: 315/80R22,5 11 шт (1 шт. запасная)

- Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки: 154/151.

#### **Электрооборудование**

- Генератор переменного тока, В / кВт, А: 28/2.0, 70

- Аккумулятор: 180Ач для эксплуатации в условиях низкой температуры

- Стартер, В/кВт: 24 / 5.58

#### **Параметры размеров:**

- База, мм : 3775+1400

- Передняя колея колёс, мм: 2030

- Задняя колея колёс, мм: 1860

- Передняя подвеска, мм: 1525

- Задняя подвеска, мм: 1629

- Угол въезда(°): 28

- Угол съезда(°):30

- Габаритные размеры самосвала (Д×Ш×В), мм□8329×2490×3450

- Размеры кузова□Д×Ш×В), мм□5600×2300×1500, с подогревом выхлопными газами

- Объем 19,32м<sup>3</sup>

- Толщина дна кузова 8мм, толщина бортов кузова 6 мм

- Передний цилиндр подъема кузова, диаметр 180 мм

- Топливный бак (алюминиевый), объем 500 л

#### **Параметры масс:**

- Номинальная грузоподъемность, кг: 16000

- Допустимая полная масса, кг: 31000

- Снаряженная масса, кг: 15000

- 
- Расчётная нагрузка на переднюю ось, кг: 7500
  - Расчётная нагрузка на задний мост, кг: 16000×2

**Параметры движения:**

- Максимальная скорость, не менее 90 км/ч
- Угол преодолеваемого подъёма, не менее:33% Дорожный просвет мм□314
- Минимальный диаметр поворота, м  $\leq 24$

**Комплектация:**

- Система GLONAS
  - Ремни безопасности
  - Тормозной клапан с глушителем
  - Электрообогрев топливного датчика
  - Устройство вызова экстренных оперативных служб
  
  - Противооткатное устройство
-

---

ООО «Балтийский лизинг»  
Телефон: 8 800 222-0-555  
Сайт: <https://baltlease.ru>