




Самосвал Shacman SX32586V384 2022



Цена: 4 590 000

Место нахождения: Ростовская обл., г. Аксай

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 77/23-ОМС

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен

лизинг.

Технические характеристики:

Двигатель:

- Двигатель WEICHAI WP10.336E53 Евро 5
- Тип: дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением воздуха.
- Количество цилиндров/расположение: 6/рядное.
- Номинальная мощность, кВт/л.с □ 247/336
- Номинальная частота вращения колен. вала, об/мин □ 1900
- Максимальный крутящий момент, Н.м/кгс.м: 1550/1200-1550
- Холостой ход, об/мин □ 550-650
- Диаметр цилиндра/ход поршня, мм □ 126/130
- Рабочий объём, л □ 9.726 (WP10)
- Степень сжатия: 17:1
- Максимальный крутящий момент, Н.м (об/мин): 1500 (1200...1500)
- Система охлаждения: жидкостная.
- Система питания: непосредственный впрыск топлива (Common Rail). ТНВД: Bosch
- Форсунки: Bosch
- Турбокомпрессор: HX50 Wuxi Holset
- Воздушный фильтр в масляной ванне
- Отопительная система всасывающего воздуха
- Дизельный фильтр с электроподогревом
- Глушитель со встроенным нейтрализатором
- Система селективной каталитической очистки (SCR)

Кабина:

- F3000 D'long, технология MAN металлический бампер, утепленная, цельнометаллическая, откидывающаяся вперед, с одним спальным местом;
- подвеска кабины на 4-х гидравлических амортизаторах с гидрозамком, усиленная отопительная система кабины, электростеклоподъемники, кондиционер.

-
- Дополнительное оборудование: VCD, CD, электрическое зеркало заднего вида

Сцепление:

- Тип: фрикционное, сухое однодисковое, толкающее с диафрагменной пружинной, диаметр накладок 430 мм
- Привод: гидравлический с пневмоусилителем
- Коробка передач
- Тип: механическая, синхронизированная, 12-ти ступенчатая, с ручным управлением
- Марка: 12JSD160TA+КОМ QH50
- Количество передач: вперед – 12, назад – 2.

Мосты:

- Передняя ось, 7.5т, технология MAN, тормозные барабаны
- Задняя ось: 16т, технология MAN
- Главная передача: двойная разнесенная.
- Блокировки: двухступенчатый замедлитель с блокировкой межосевого и межколесного дифференциала
- Передаточное число: 5.262

Шасси:

- Подножие: корытообразный лонжерон, ширина: 850мм
- Передняя ось: зависимая на продольно расположенных полуэллиптических рессорах.
- Задняя подвеска: зависимая, балансирующая на полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости.
- Металлический топливный бак.

Рулевое управление:

- Рулевой механизм (производство КНР) с гидроусилителем ZF8098
- Тип: «винт-шариковая гайка-рейка-сектор»
- Передаточные числа на передачах: 22.2÷26.2:1
- Рабочая: тормозная система: пневматический двухконтурный привод
- Тормозная система разделением на первую ось и заднюю тележку с АБС (WABCO), тормозные механизмы всех колес – барабанные.
- Запасная: рабочая тормозная система

- Стояночная: механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки.

- Вспомогательная: моторный тормоз-замедлитель с заслонкой в системе выпуска отработавших газов.

Шины:

- Размер: 315/80R22,5 11 шт (1 шт. запасная)

- Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки: 154/151.

Электрооборудование

- Генератор переменного тока, В / кВт, А: 28/2.0, 70

- Аккумулятор: 180Ач для эксплуатации в условиях низкой температуры

- Стартер, В/кВт: 24 / 5.58

Параметры размеров:

- База, мм : 3775+1400

- Передняя колея колёс, мм: 2030

- Задняя колея колёс, мм: 1860

- Передняя подвеска, мм: 1525

- Задняя подвеска, мм: 1629

- Угол въезда(°): 28

- Угол съезда(°):30

- Габаритные размеры самосвала (Д×Ш×В), мм□8329×2490×3450

- Размеры кузова□Д×Ш×В), мм□5600×2300×1500, с подогревом выхлопными газами

- Объем 19,32м3

- Толщина дна кузова 8мм, толщина бортов кузова 6 мм

- Передний цилиндр подъема кузова, диаметр 180 мм

- Топливный бак (алюминиевый), объем 500 л

Параметры масс:

- Номинальная грузоподъемность, кг: 16000

- Допустимая полная масса, кг: 31000

- Снаряженная масса, кг: 15000

-
- Расчётная нагрузка на переднюю ось, кг: 7500
 - Расчётная нагрузка на задний мост, кг: 16000×2

Параметры движения:

- Максимальная скорость, не менее 90 км/ч
- Угол преодолеваемого подъёма, не менее:33% Дорожный просвет мм□314
- Минимальный диаметр поворота, м ≤ 24

Комплектация:

- Система GLONAS
 - Ремни безопасности
 - Тормозной клапан с глушителем
 - Электрообогрев топливного датчика
 - Устройство вызова экстренных оперативных служб
 - Противооткатное устройство
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>