



Самосвал Shacman SX32586W384C 2023



Цена: 3 250 000

Место нахождения: Благовещенск

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 515/23-ХБР

Техническое состояние: неудовлетворительное - ТС не на ходу, ДВС не запускается, снят передний бампер, сколы на лобовом стекле, разбита левая форточка, загрязнения.

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики:

- Тип кабины X3000 двухдверная, двухместная, с одним спальным местом, утепленная (зимняя), электроподогрев зеркал, центральный замок, круиз-контроль
- Внешние габариты (ДхШхВ), мм 8329х2550х3450
- Габариты кузова (ДхШхВ), мм 5600х2300х1500 (надставка 500 мм)
- Кузов Дно, мм / Борт, мм 8/6
- Внутренний объем кузова, м3 19 с надставкой 25,5
- База, мм 3800 +1350
- Колея передних/задних колес, мм 2036/1850
- Минимальный клиренс, мм 314
- Максимальная скорость, км/час 85
- Максимальный угол подъема 30
- Расход топлива (л/100 км) 38
- Минимальный радиус разворота, м 25
- Двигатель модель Cummins, ISM11E5 440
- Двигатель Тип 6-ти цилиндровый рядный вертикальный дизель с жидкостным охлаждением, 4-х тактный, турбонаддув, интеркулер, прямой впрыск
- Мощность двигателя кВт (об/мин-1) 323/1900
- Максимальный крутящий момент/(об/мин) 1825/1000-1400
- ТНВД/марка, тип Непосредственный впрыск топлива под давлением ТНВД BOSCH, плунжерный насос высокого давления
- Воздушный фильтр/марка Масляная ванна, воздушный базовый
- КПП Модель 12JSD200TA-B

-
- Количество передач 12+2
 - Сцепление Фрикционное сухое однодисковое диаметр 430мм
 - Передняя ось 7,5 т
 - Мосты – передаточное отношение 16
 - Передняя ось/количество рессор левый 12 /правый 12
 - Задний мост/количество рессор левый 12 /правый 12
 - Модель гидроусилителя ZF
 - Рабочий тормоз Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с регулятором тормозных сил, тормозные механизмы всех колес - барабанные
 - Стояночный тормоз Пружинные энергоаккумуляторы колес задней тележки, с ручным приводом
 - Гидроподъемник кузова, тип/марка Гидроподъемник передний
 - Колеса, тип и размер шин 315/80R22.5 либо 12.00R20
 - Номинальное напряжение 24V
 - Аккумулятор-емкость а/ч /пусковой ток 12/180х2шт
 - Объем топливного бака, л 500 Увеличенный Алюминий
 - Подогрев кузова
 - Кондиционер
 - Ретардер
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>