



Самосвал Shacman SX32586W385C 2023



Цена: 4 790 000

Место нахождения: Оренбург

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 362/23-ОРЕ

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики:

Двигатель самосвала

- Тип Дизельный с турбонаддувом
- Количество цилиндров /Расположение- 6/рядное
- Мощность, л.с. (об./мин.) 440 л.с. (1900)
- Рабочий объем, л 10824
- Степень сжатия 17
- ТНВД- Bosch
- Форсунки -Bosch
- Турбокомпрессор HX50W Wuxi Holset
- Экологический стандарт Евро-5
- Расположение двигателя Продольно, спереди
- Система питания Common Rail
- Система охлаждения Жидкостная

Кабина

- Модель MAN X3000 D'long
- Тип-утепленная, цельнометаллическая, откидывающаяся вперед, с одним
- спальным местом; подвеска кабины на 4-х гидравлических
- амортизаторах с гидрозамком; система вентиляции – кондиционер

Электрооборудование

- Генератор В/кВт,А: 28/2.0,70
- Аккумулятор, Ач: 180 Ач, аккумулятор для эксплуатации в обстановке низкой
- температуры

-
- Стартер, В/кВт: 24/5.58

Коробка передач самосвала

- Марка Fast Fuller, 12JSD180TA
- Тип Механическая, двенадцатиступенчатая
- Кол-во передач Вперед – 12, назад – 2

Главная передача самосвала

- Тип: двойная, разнесенная
- Наличие блокировок: Межколесные, межосевая

Габаритные размеры шасси самосвала

- Длина / Ширина / Высота, мм: 8329×2490×3450
- Колесная база, мм: 3775 + 1400
- Колея передних / задних колес, мм: 2030/1860

Подвеска самосвала

- Передняя: зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами
- Задняя: Зависимая, балансирная на полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление самосвала

- Тип: Реечное с гидроусилителем

Тормозная система самосвала

- Рабочая: Пневматическая, двухконтурная, отдельная, с тормозными механизмами барабанного типа
- Запасная: Стояночная тормозная система
- Стояночная: Тормозные механизмы с пружинным энергоаккумулятором
- Вспомогательная: Моторный тормоз-замедлитель

Самосвальный кузов

- Длина/Ширина/Высота, мм 5600×2300×1500
 - Подогрев от выхлопных газов Дно и борта кузова
 - Гидросистема подъема кузова по лицензии HYVA
-

-
- Увеличенный топливный бак (алюминий) 500 л
 - Раздаточная коробка ZQC2000
 - Тип шин 315/80R22,5 (бескамерные, двускатная ошиновка)

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>