



Самосвал Shacman SX32586W385C 2023











Цена: 4 790 000

Место нахождения: Оренбург

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 362/23-ОРБ

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики:

Двигатель самосвала

- · Тип Дизельный с турбонаддувом
- · Количество цилиндров /Расположение- 6/рядное
- · Мощность, л.с. (об./мин.) 440 л.с. (1900)
- Рабочий объем, л 10824
- · Степень сжатия 17
- · ТНВД- Bosch
- · Форсунки -Bosch
- · Турбокомпрессор HX50W Wuxi Holset
- Экологический стандарт Евро-5
- Расположение двигателя Продольно, спереди
- · Система питания Common Rail
- Система охлаждения Жидкостная

Кабина

- · Модель MAN X3000 D'long
- · Тип-утепленная, цельнометаллическая, откидывающаяся вперед, с одним
- · спальным местом; подвеска кабины на 4-х гидравлических
- · амортизаторах с гидрозамком; система вентиляции кондиционер

Электрооборудование

- · Генератор В/кВт,A: 28/2.0,70
- \cdot Аккумулятор, Ач: 180 Ач, аккумулятор для эксплуатации в обстановке низкой
- температуры

· Стартер, В/кВт: 24/5.58

Коробка передач самосвала

- · Марка Fast Fuller, 12JSD180TA
- · Тип Механическая, двенадцатиступенчатая
- · Кол-во предач Вперед 12, назад 2

Главная передача самосвала

- · Тип: двойная, разнесенная
- · Наличие блокировок: Межколесные, межосевая

Габаритные размеры шасси самосвала

- · Длина / Ширина / Высота, мм: 8329×2490×3450
- · Колесная база, мм: 3775 + 1400
- · Колея передних / задних колес, мм: 2030/1860

Подвеска самосвала

- · Передняя: зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами
- \cdot Задняя: Зависимая, балансирная на полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление самосвала

· Тип: Реечное с гидроусилителем

Тормозная система самосвала

- \cdot Рабочая: Пневматическая, двухконтурная, раздельная, с тормозными
- механизмами барабанного типа
- Запасная: Стояночная тормозная система
- · Стояночная: Тормозные механизмы с пружинным энергоаккумулятором
- · Вспомогательная: Моторный тормоз-замедлитель

Самосвальный кузов

- · Длина/Ширина/Высота, мм 5600×2300×1500
- Подогрев от выхлопных газов Дно и борта кузова
- · Гидросистема подъема кузова по лицензии HYVA

· Увеличенный топливный бак (аллюминий) 500 л	
· Раздаточная коробка ZQC2000	
· Тип шин 315/80R22,5 (бескамерные, двускатная ошиновка)	

ООО «Балтийский лизинг» Телефон: 8 800 222-0-555 Caйт: https://baltlease.ru