



Самосвал Shacman SX3258DR385 F3000 2019



Цена: 2 780 000

Место нахождения: Новый Уренгой

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 505/19-МОС

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

-
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
 - Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики

- Объем кузова, м3:19,3
- Емкость топливного бака, л380
- Материал изготовления топливного бака: Нерж
- Максимальная скорость, км/ч: 90
- Система вентиляции кабины: Климат-контроль
- Угол въезда / съезда: 28 / 26 ·Клиренс, мм: 300
- Минимальный радиус разворота, м: 24
- Максимальный преодолеваемый уклон, %: 28

Весовые характеристики самосвала

- Снаряженная масса, кг: 15500
- Распределение полной массы по осям:
 - на переднюю ось, кг: 9500 (MAN) x 1
 - на заднюю ось, кг: 16000 (MAN) x 2

Двигатель самосвала

- WP10.336E53
- Тип Дизельный с турбонаддувом
- Количество цилиндров / Расположение 6/рядное
- Мощность, кВт/л.с. (об./мин.) 336 л.с. (1900)
- Рабочий объем, л 9,726
- Максимальный крутящий момент, Нм (об./мин.) 1500 (1000..1400))
- Степень сжатия 17:1
- ТНВД Bosch Форсунки Bosch
- Турбокомпрессор HX50W WuxiHolset
- Средний расход топлива, л/100 км 40
- Экологический стандарт Евро-5

-
- Расположение двигателя продольно, спереди
 - Система питания CommonRail
 - Система охлаждения Жидкостная

Электрооборудование

- Генератор В/кВт,А: 28/2.2,80
- Аккумулятор, Ач: 180 Ач, аккумулятор для эксплуатации в обстановке низкой температуры
- Стартер, В/кВт: 24/6.2

Коробка передач самосвала

- Марка FastFuller, 9JSD150T
- Тип Механическая, двенадцатиступенчатая
- Кол-во передач Вперед – 9, назад – 2

Главная передача самосвала

- Тип: двойная, разнесенная
- Наличие блокировок: Межколесные, межосевая
- Передаточное число: 5,262 Габаритные размеры шасси самосвала
- Длина / Ширина / Высота, мм: 8329×2490×3450
- Колесная база, мм: 3775 + 1400
- Колея передних / задних колес, мм: 2030/1860

Сцепление самосвала

- Тип: Сухое, однодисковое с диафрагменной пружиной
- Привод: гидравлический с пневмоусилителем,
- Диаметр накладок, мм: 430

Подвеска самосвала

- Передняя: Зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами
- Задняя: Зависимая, балансирная на полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление самосвала

- Тип: Реечное с гидроусилителем

Тормозная система самосвала

·Рабочая: Пневматическая, двухконтурная, раздельная, с тормозными механизмами барабанного типа

·Запасная: Стояночная тормозная система

·Стояночная: Тормозные механизмы с пружинным энергоаккумулятором

·Вспомогательная: Моторный тормоз-замедлитель

·ABS: WABCO

Самосвальный кузов

·Длина/Ширина/Высота, мм 5600×2300×1500

·Толщина днища, мм 8

·Толщина боковой стенки, мм 4

·Подогрев от выхлопных газов Дно и борта кузова

Кузов

·Высокопрочная сталь, прямоугольная форма, с подогревом

·Гидросистема подъема кузова ·по лицензии HYVA, диаметр180 ·

Шины

Тип: Радиальные, металлокордовые 12.00R20, двускатная ошиновка

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>