БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ

Самосвал Shacman SX3258DR385 F3000 2019

Цена: 2 780 000
Место нахождения: Новый Уренгой

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 505/19-МОС

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики

·Объем кузова, м3:19,3
·Емкость топливного бака, л380

·Материал изготовления топливного бака: Нерж

·Максимальная скорость, км/ч: 90

·Система вентиляции кабины: Климат-контроль

·Угол въезда / съезда: 28 / 26 ·Клиренс, мм: 300

·Минимальный радиус разворота, м: 24

·Максимальный преодолеваемый уклон, %: 28

Весовые характеристики самосвала

·Снаряженная масса, кг: 15500

·Распределение полной массы по осям:

·- на переднюю ось, кг: 9500 (MAN) x 1

·- на заднюю ось, кг: 16000 (MAN) x 2

Двигатель самосвала

·WP10.336E53

·Тип Дизельный с турбонаддувом

·Количество цилиндров / Расположение 6/рядное

·Мощность, кВт/л.с. (об./мин.) 336 л.с. (1900)

·Рабочий объем, л 9,726

·Максимальный крутящий момент, Нм (об./мин.) 1500 (1000..1400))

·Степень сжатия 17:1

·ТНВД Bosch Форсунки Bosch

·Турбокомпрессор HX50W WuxiHolset

·Средний расход топлива, л/100 км 40

·Экологический стандарт Евро-5

·Расположение двигателя продольно, спереди

·Система питания CommonRail

·Система охлаждения Жидкостная

Электрооборудование

·Генератор В/кВт,А: 28/2.2,80

·Аккумулятор, Ач: 180 Ач, аккумулятор для эксплуатации в обстановке низкой температуры
·Стартер, В/кВт: 24/6.2

Коробка передач самосвала

·Марка FastFuller, 9JSD150T

·Тип Механическая, двенадцатиступенчатая

·Кол-во предач Вперед – 9, назад – 2
Главная передача самосвала

·Тип: двойная, разнесенная

·Наличие блокировок: Межколесные, межосевая

·Передаточное число: 5,262 Габаритные размеры шасси самосвала

·Длина / Ширина / Высота, мм: 8329×2490×3450

·Колесная база, мм: 3775 + 1400

·Колея передних / задних колес, мм: 2030/1860

Сцепление самосвала

·Тип: Сухое, однодисковое с диафрагменной пружиной

·Привод: гидравлический с пневмоусилителем,

·Диаметр накладок, мм: 430

Подвеска самосвала

·Передняя: Зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами

·Задняя: Зависимая, балансирная на полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление самосвала

·Тип: Реечное с гидроусилителем

Тормозная система самосвала

·Рабочая: Пневматическая, двухконтурная, раздельная, с тормозными механизмами барабанного типа

·Запасная: Стояночная тормозная система

·Стояночная: Тормозные механизмы с пружинным энергоаккумулятором

·Вспомогательная: Моторный тормоз-замедлитель

·ABS: WABCO

Самосвальный кузов

·Длина/Ширина/Высота, мм 5600×2300×1500

·Толщина днища, мм 8

·Толщина боковой стенки, мм 4

·Подогрев от выхлопных газов Дно и борта кузова

Кузов

·Высокопрочная сталь, прямоугольная форма, с подогревом

·Гидросистема подъема кузова ·по лицензии HYVA, диаметр180 ·

Шины

Тип: Радиальные, металлокордовые 12.00R20, двускатная ошиновка