Самосвал Shacman SX331863366 X3000 2024

Цена: 7 100 000
Место нахождения: Московская обл., г. Раменское

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 164/24-ТУЛ

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики

· ТНВД Bosch

· Форсунки Bosch

· Турбокомпрессор HX50W WuxiHolset

· Система питания CommonRail

· Система охлаждения Жидкостная

Кабина

· Модель X3000

· Тип- утепленная, цельнометаллическая, откидывающаяся вперед, с одним спальным местом; подвеска кабины на 4-х гидравлических амортизаторах с гидрозамком; система вентиляции – кондиционер

Электрооборудование

· Генератор В/кВт, А: 28/2.0,70

· Аккумулятор, Ач: 180 Ач, аккумулятор для эксплуатации в обстановке низкой температуры

· Стартер, В/кВт: 24/5.58

Коробка передач самосвала

· Марка FastFuller, 12JSDX240TA+Ретардер FHB400

· Тип Механическая, двенадцатиступенчатая

· Кол-во предач Вперед – 12, назад – 2

· Главная передача самосвала

· Наличие блокировок: Межколесные, межосевая

Габаритные размеры шасси самосвала

· Длина / Ширина / Высота, мм: 10230x2500x3450

· Колесная база, мм: 3775 + 1400

· Колея передних / задних колес, мм: 2030/1860

Сцепление самосвала

· Тип: Сухое, однодисковое с диафрагменной пружиной

Подвеска самосвала

· Передняя: Зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами

· Задняя: Зависимая, балансирная на полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости Рулевое управление самосвала

· Тип: Реечное с гидроусилителем

Тормозная система самосвала

· Рабочая: Пневматическая, двухконтурная, раздельная, с тормозными механизмами барабанного типа

· Запасная: Стояночная тормозная система

· Стояночная: Тормозные механизмы с пружинным энерго-аккумулятором

· Вспомогательная: Моторный тормоз-замедлитель ABS: WABCO

Самосвальный кузов

· Длина/Ширина/Высота, мм 7600×2300×1500/2000

· Толщина днища, мм10

· Толщина боковой стенки, мм 6

· Подогрев от выхлопных газов Дно и борта кузова

Кузов

· Высокопрочная сталь, прямоугольная форма, с подогревом, производитель CIMC Гидросистема подъема кузова по лицензии HYVA, диаметр 180

· Фаркоп, ЭПГВ

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: https://baltlease.ru