



Самосвал Shacman SX331863366 2022



Цена: 4 600 000

Место нахождения: Новокузнецк

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 365/22-KMP

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики:

- Грузоподъемность (кг) 35000
- Объем кузова м3 35
- Модель двигателя Weichai WP13
- Тип двигателя Дизельный
- Мощность двигателя (л.с.) 550
- Объем топливного бака 500
- Колесная база (мм) 3775-1400
- Габаритные размеры (мм) 10230x2500x3450
- Масса без нагрузки (кг) 19500
- Модель коробки передач 12JSDX240TA
- Ретардер FHB400

Основные характеристики самосвала

- Цвет кузова Серый
- Колесная формула 8x4
- Объем кузова, м3: 35
- Материал изготовления топливного бака: алюминий
- Максимальная скорость, км/ч: 90
- Система вентиляции кабины: Климат-контроль
- Угол въезда / съезда: 28 / 26
- Клиренс, мм: 300
- Минимальный радиус разворота, м: 24

-
- Максимальный преодолеваемый уклон, %: 28
 - Толщина стального листа днища/бок. стенки, мм: 10/6
 - Расположение гидроцилиндра: Переднее
 - Весовые характеристики самосвала
 - Снаряженная масса, кг: 19500
 - Распределение полной массы по осям:
 - на переднюю ось, кг: 9500 x 2(MAN)
 - на заднюю ось, кг: 16000 x 2(MAN)

Двигатель самосвала

- Название Weichai WP13.550E501
- Производитель Weichai
- Тип Дизельный с турбо наддувом
- Мощность, кВт/л.с. 550 л.с.
- ТНВД Bosch
- Форсунки Bosch
- Турбокомпрессор HX50W Wuxi Holset
- Средний расход топлива, л/100 км 35
- Экологический стандарт Евро-5
- Расположение двигателя Продольно, спереди
- Система питания Common Rail
- Система охлаждения Жидкостная

Кабина

- Модель MAN X3000
- Тип утепленная, цельнометаллическая, откидывающаяся вперед, с одним спальным местом

Электрооборудование

- Генератор В/кВт,А: 28/2.2,80
- Аккумулятор, Ач: 180 Ач, аккумулятор для
- эксплуатации в обстановке низкой температуры

-
- Стартер, В/кВт: 24/6.2

Коробка передач самосвала

- Марка 12JSDX240TA
- Тип Механическая, двенадцати ступенчатая
- Кол-во передач Вперед – 12, назад – 2

Главная передача самосвала

- Тип: двойная, разнесенная
- Наличие блокировок: Межколесные, межосевая
- Передаточное число: 5,262

Габаритные размеры шасси самосвала

- Длина / Ширина / Высота, мм: 10230x2500x3450
- Колесная база, мм: 3775 + 1400
- Колея передних / задних колес, мм: 2030/1860

Сцепление самосвала

- Тип: Сухое, однодисковое с диафрагменной пружиной
- Привод: гидравлический с пневмоусилителем
- Диаметр накладок, мм: 430

Подвеска самосвала

- Передняя: Зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами
- Задняя: Зависимая, балансирующая на полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление самосвала

- Тип: Реечное с гидроусилителем

Тормозная система самосвала

- Рабочая: Пневматическая, двухконтурная, отдельная, с тормозными механизмами барабанного типа
- Запасная: Стояночная тормозная система
- Стояночная: Тормозные механизмы с пружинным энергоаккумулятором
- Вспомогательная: Моторный тормоз- замедлитель

-
- ABS: WABCO

Самосвальный кузов

- Длина/Ширина/Высота, мм 7600×2300×2000
 - Толщина днища, мм 10
 - Толщина боковой стенки, мм 6
 - Подогрев от выхлопных газов Дно и борта кузова
 - Кузов прямоугольная форма, с подогревом, производитель CIMC
 - Гидросистема подъема кузова диаметр 180
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>