



Самосвал Shacman SX331863366 2024



Цена: 6 780 000

Место нахождения: Артем

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 183/24-ВСТ

Техническое состояние:

Авто имеет следующие особенности: трещина (разбита) передняя левая фара

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики

- Объем кузова, м³ 35
- Толщина стального листа днища / бок. стенки, мм 8 / 6
- Емкость топливного бака, л 500
- Материал топливного бака Алюминий
- Максимальная скорость, не менее, км/ч 80
- Угол въезда / съезда, ° 28 / 26
- Минимальный дорожный просвет, мм 300
- Минимальный радиус разворота, м ≤ 24
- Максимальный преодолеваемый уклон, % ≤ 28
- Грузоподъемность, кг 41 000
- Расположение гидроцилиндра Переднее

Весовые характеристики самосвала

- Снаряженная масса, кг 19 500

-
- Распределение полной массы по осям
 - на переднюю ось, кг 9 500 (MAN)
 - на заднюю ось, кг 16 000 x 2 (MAN)

Двигатель

- Производитель WEICHAИ
- Модель WP13.550E50
- Экологический стандарт Евро V
- Расположение продольно, спереди
- Количество цилиндров / расположение 6 / Рядное
- Мощность, кВт / л.с. (об./мин.) 405 / 550 л.с. (2100)
- Рабочий объем, л 11,596
- Средний расход топлива, л / 100 км 28- 35 (влияют условия эксплуатации)
- Прочее Система селективной каталитической очистки (SCR)

Кабина

- Модель X5000
- Тип Утепленная, усиленная отопительная система, цельнометаллическая, откидывающаяся вперед
- Количество спальных мест Одно
- Подвеска Гидравлическая 4-х точечная
- Расположение над двигателем
- Система вентиляции Климат-контроль
- Прочее Электростеклоподъемники, центральный замок, круиз-контроль

Коробка передач

- Марка Fast Fuller
 - Модель 12JSDX240TA
 - Тип Механическая, 12-ти ступенчатая
 - Количество передач 12 передних и 2 задние
 - Передаточные числа на передачах
 - I 12.10 II 9.41 III 7.31 IV 5.71 V 4.46 VI 3.48 VII 2.71 VIII 2.11 IX 1.64 X 1.28 XI 1.00 XII 0.78
-

-
- 3х 11.56/2.59

Сцепление

- Тип Фрикционное, сухое однодисковое с диафрагменной пружиной
- Привод Гидравлический с пневмоусилителем
- Диаметр накладок, мм 430

Мосты

- Передняя ось, Т 9,5 (MAN)
- Тормозная система Тормозные барабаны
- Задняя ось, Т 16 х 2 (MAN)
- Главная передача Двойная, разнесенная
- Блокировки Двухступенчатый замедлитель с блокировкой межосевого и межколесного дифференциала
- Передаточное число 5.26

Подвеска

- Передняя Зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами
- Задняя Рессорная, зависимая, с реактивными штангами, колесные редукторы с межколесным и межосевым дифференциалом

Рулевое управление

- Тип Рулевой механизм реечный с гидроусилителем ZF8098

Тормозная система

- Рабочая Пневматическая двухконтурная, отдельная, с тормозными механизмами барабанного типа
- Стояночная Пружинная энергоаккумуляторная
- Запасная Стояночная тормозная система
- Вспомогательная Моторный тормоз-замедлитель
- ABS WABCO

Кузов

- Толщина днища, мм 8
 - Толщина боковой стенки, мм 6
-

-
- Подогрев от выхлопных газов Дно и борта кузова
 - Система подъема Гидросистема HYVA

Шины

- Тип Радиальные, металлокордовые
- Радиус 315/80R22.5, двускатная ошиновка
- Количество, шт. 13

Размеры

- Размеры самосвала (Д x Ш x В), мм 9750 x 2500 x 3450
- Размеры платформы (Д x Ш x В), мм 7600 x 2300 x 1500 + 500
- База, мм 1800 + 3575 + 1400
- Передняя колея колес, мм 2030
- Задняя колея колес, мм 1860

Электрооборудование

- Генератор переменного тока, В / кВт, А 28 / 2.2, 80
 - Аккумулятор, Ач 180, для эксплуатации в условиях низкой температуры
 - Стартер, В / кВт 24 / 6.2
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>