



Самосвал Shacman SX331863366 2023



Цена: 3 690 000

Место нахождения: Санкт-Петербург

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 421/23-ОМС

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики:

- Модель / тип кабины X3000 двух дверная, двухместная, оборудована одним спальным местом, теплого типа для работы в холодных условиях, шумоизоляция (по немецкой технологии MAN X3000, с климат-контролем)
- Тип двигателя четырехтактный, шестицилиндровый, рядный, дизельный с турбонаддувом, интеркуллером, прямой впрыск, жидкостное охлаждение
- Экологический класс двигателя Евро-5
- Завод – изготовитель двигателя Weichai
- Модель двигателя WP13.550E501
- Мощность (л.с.) 550
- Рабочий объем (см3) 12596
- Степень сжатия 17
- Максимальная мощность, кВт (мин-1) 316 (1900)
- Макс. крутящий момент Н.м. (мин-1) 2059 (1000_1400)
- Система выпуска с одним глушителем, со встроенным нейтрализатором и системой селективной каталитической очистки (SCR)
- Тип сцепления Сухое однодисковое
- Модель/ тип коробки передач 12JSD180TA, 12-ти ступенчатая (вперед -12 назад-2), полностью синхронизированная с ручным переключателем
- Передняя подвеска Зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
- Задняя тележка Балансирная на полуэллиптических рессорах со стабилизатором поперечной устойчивости
- Тип рулевого управления с гидроусилителем, производства KHP
- Рабочая тормозная система Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку с регулятором тормозных сил, WABCO с ABS.
- Барабанные тормозные механизмы колес
- Стояночная тормозная система с механическим приводом от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки
- Вспомогательная тормозная система Моторный тормоз-замедлитель с заслонкой в системе выпуска отработавших газов

-
- Тип кузова Подъемник ф191 по технологий HYVA, козырек над кабиной, кузов цельнометаллический, самосвального типа с односторонней разгрузкой, оборудован
 - подогревом днища кузова выхлопными газами и гидроподъемником переднего размещения
 - Геометрия кузова, (ДхШхВ), мм 7600x2300x1500+500
 - Толщина дна кузова (днище/борт), мм 10/6
 - Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 10350x2490x3450
 - Колесная база, мм 1800+3575+1400
 - Колея передних/задних колес (мм) 2036/1860
 - Минимальный клиренс, мм: 314
 - Масса в рабочем состоянии (кг.) 19500
 - Общая масса (кг.) 41000
 - Передняя ось 9.5 MAN
 - Задний мост 16T MAN
 - Максимальная скорость движения, км/час 82
 - Максимальный угол подъема 50°
 - Минимальный радиус разворота, м 25
 - Шины 315/80R22.5
 - Аккумулятор 180 Ah для эксплуатации в условия низких температур
 - Основная комплектация Ретардер FHB400 марка "FAST", кондиционер, автомагнитола, подогрев кузова, механические стеклоподъемники, алюминиевый топливный бак: 600л, WABCO ABS с 6
 - каналами,
 - Вызов экстренных оперативных групп ГЛОНАСС
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>