




Самосвал Shacman SX331863366 2022



Цена: 2 000 000

Место нахождения: Якутия, г. Нерюнгри

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 2/23-ЯКТ

Техническое состояние:

ТС не на ходу. По периметру кузова и кабины имеются множественные повреждения, отсутствует капот. Лобовое стекло имеет повреждения в виде трещин. Отсутствует колесный ряд справа и слева по три колеса. Имеются повреждения дисков, трансмиссии, ходовой части, двигателя.

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики:

- Объем кузова, м³ 35
- Толщина стального листа днища / бок. стенки, мм 8 / 6
- Емкость топливного бака, л 500
- Материал топливного бака - Алюминий
- Максимальная скорость, не менее, км/ч 80
- Угол въезда / съезда, ° 28 / 26
- Минимальный дорожный просвет, мм 300
- Минимальный радиус разворота, м ≤ 24
- Максимальный преодолеваемый уклон, % ≤ 28
- Грузоподъемность, кг 41 000
- Расположение гидроцилиндра - Переднее

Весовые характеристики самосвала

- Снаряженная масса, кг 19 500
- Распределение полной массы по осям: на переднюю ось, кг 9 500 (MAN), на заднюю ось, кг 16 000 x 2 (MAN)

Двигатель

- Производитель WEICHAI
- Модель WP12.550E50
- Экологический стандарт Евро V
- Расположение - Продольно, спереди
- Количество цилиндров / расположение - 6 / Рядное
- Мощность, кВт / л.с. (об./мин.) 405 / 550 л.с. (2100)

-
- Рабочий объем, л 11,596
 - Средний расход топлива, л/100 км 25-28
 - Топливный насос внутреннего давления Bosch
 - Система селективной каталитической очистки (SCR)

Кабина

- Модель X3000 D'long
- Утепленная, усиленная отопительная система, цельнометаллическая, откидывающаяся вперед
- Количество спальных мест - Одно
- Подвеска гидравлическая 4-х точечная
- Расположение - Над двигателем
- Климат-контроль

Прочее

- Электростеклоподъемники
- Электроподогрев зеркал
- Центральный замок
- Круиз-контроль

Коробка передач

- Марка Fast Fuller
- Модель 12JSDX240TA+KOM QH50
- Механическая, 12-ти ступенчатая
- Количество передач: 12 передних и 2 задние

Сцепление

- Фрикционное, сухое однодисковое с диафрагменной пружиной
- Привод - Гидравлический с пневмоусилителем
- Диаметр накладок, мм 430

Мосты

- Передняя ось, Т 9,5 (MAN)

Тормозные барабаны

-
- Задняя ось, Т 16 х 2 (MAN)
 - Главная передача - Двойная, разнесенная
 - Блокировки - Двухступенчатый замедлитель с блокировкой межосевого и межколесного дифференциала
 - Передаточное число 5.26

Подвеска

- Передняя - Зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами
- Задняя - Рессорная, зависимая, с реактивными штангами, колесные редукторы с межколесным и межосевым дифференциалом

Рулевое управление

- Рулевой механизм реечный с гидроусилителем ZF8098 / Shashi Jiulong

Тормозная система

- Рабочая - Пневматическая двухконтурная, раздельная, с тормозными механизмами барабанного типа
- Стояночная - Пружинная энергоаккумуляторная
- Запасная - Стояночная тормозная система
- Вспомогательная - Моторный тормоз-замедлитель
- ABS WABCO

Кузов

- Марка CIMC
- Толщина днища, мм 8
- Толщина боковой стенки, мм 6
- Подогрев от выхлопных газов

Дно и борта кузова

- Система подъема - Гидросистема HYVA

Электрооборудование

- Генератор переменного тока, В / кВт, А 28 / 2.2, 80
- Аккумулятор, Ач 180, для эксплуатации в условиях низкой температуры
- Стартер, В / кВт 24 / 6.2

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>