



Самосвал Shacman SX331863366 2022



Цена: 5 400 000

Место нахождения: Московская обл, г. Ивантеевка

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 381/23-MCC

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики

- Колесная формула: 8x4

-
- Количество осей: 4
 - Объем кузова, м3: 35
 - Емкость топливного бака, л: 500
 - Материал изготовления топливного бака: Алюминий
 - Максимальная скорость, км/ч: 90
 - Система вентиляции кабины: Климат-контроль
 - Угол въезда / съезда: 28 / 26
 - Клиренс, мм: 300
 - Минимальный радиус разворота, м: 24
 - Максимальный преодолеваемый уклон, %: 28
 - Толщина стального листа днища/бок. стенки, мм: 8/6
 - Расположение гидроцилиндра: Переднее

Весовые характеристики самосвала

- Снаряженная масса, кг: 19500
- Распределение полной массы по осям:
 - на переднюю ось, кг: 7500 (MAN) x 2
 - на заднюю ось, кг: 16000 (MAN) x 2

Двигатель самосвала

- Название: WP13.550E501
- Производитель: WEICHAI
- Тип: Дизельный с турбонаддувом
- Количество цилиндров / Расположение: 6/рядное
- Мощность, кВт/л.с. (об./мин.): 550 л.с. (2100)
- Рабочий объем, л: 12,54
- Максимальный крутящий момент, Нм (об./мин.): 2100 (1100..1400)
- Степень сжатия: 17
- ТНВД: Bosch
- Форсунки: Bosch

-
- Турбокомпрессор: HX50W Wuxi Holset
 - Средний расход топлива, л/100 км: 45
 - Экологический стандарт: Евро-5
 - Расположение двигателя: Продольно, спереди
 - Система питания: Common Rail
 - Система охлаждения: Жидкостная

Кабина

- Модель: MAN X3000 D'long
- Тип: утепленная, цельнометаллическая, откидывающаяся вперед, с одним спальным местом увеличенного размера; подвеска кабины на 4-х гидравлических амортизаторах с гидрозамком; система вентиляции – климат-контроль, стальной бампер

Электрооборудование

- Генератор В/кВт,А: 28/2.2,80
- Аккумулятор, Ач:180 Ач, аккумулятор для эксплуатации в обстановке низкой температуры
- Стартер, В/кВт: 24/6.2

Коробка передач самосвала

- Марка: Fast Fuller, 12JSD240TA
- Тип: Механическая, двенадцатиступенчатая
- Кол-во передач: Вперед – 12, назад – 2

Главная передача самосвала

- Тип: двойная, разнесенная
- Наличие блокировок: Межколесные, межосевая
- Передаточное число: 5,262

Габаритные размеры шасси самосвала

- Длина / Ширина / Высота, мм:10230x2500x3450
- Колесная база, мм: 3775 + 1400
- Колея передних / задних колес, мм: 2030/1860

Сцепление самосвала

- Тип: Сухое, однодисковое с диафрагменной пружиной

-
- Привод: гидравлический с пневмоусилителем,
 - Диаметр накладок, мм: 430

Подвеска самосвала

- Передняя: Зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами
- Задняя: Зависимая, балансирующая на полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление самосвала

- Тип: Реечное с гидроусилителем

Тормозная система самосвала

- Рабочая: Пневматическая, двухконтурная, отдельная, с тормозными механизмами барабанного типа
- Запасная: Стояночная тормозная система
- Стояночная: Тормозные механизмы с пружинным энергоаккумулятором
- Вспомогательная: Моторный тормоз-замедлитель, гидравлический Ретардер
- ABS: WABCO

Самосвальный кузов

- Длина/Ширина/Высота, мм 7600×2300×1500
 - Толщина днища, мм 8
 - Толщина боковой стенки, мм 6
 - Подогрев от выхлопных газов Дно и борта кузова
 - Кузов: Высокопрочная сталь, прямоугольная форма, с подогревом, производитель CIMC
 - Гидросистема подъема кузова по лицензии HYVA, диаметр 180
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>