Самосвал Shacman SX331863366 2022

Цена: 4 900 000
Место нахождения: Московская обл, г. Ивантеевка

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 381/23-МСС

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики

· Колесная формула: 8x4

· Количество осей: 4

· Объем кузова, м3: 35

· Емкость топливного бака, л: 500

· Материал изготовления топливного бака: Алюминий

· Максимальная скорость, км/ч: 90

· Система вентиляции кабины: Климат-контроль

· Угол въезда / съезда: 28 / 26

· Клиренс, мм: 300

· Минимальный радиус разворота, м: 24

· Максимальный преодолеваемый уклон, %: 28

· Толщина стального листа днища/бок. стенки, мм: 8/6

· Расположение гидроцилиндра: Переднее

Весовые характеристики самосвала

· Снаряженная масса, кг: 19500

· Распределение полной массы по осям:

- на переднюю ось, кг: 7500 (MAN) x 2

- на заднюю ось, кг: 16000 (MAN) x 2

Двигатель самосвала

· Название: WP13.550E501

· Производитель: WEICHAI

· Тип: Дизельный с турбонаддувом

· Количество цилиндров / Расположение: 6/рядное

· Мощность, кВт/л.с. (об./мин.): 550 л.с. (2100)

· Рабочий объем, л:12,54

· Максимальный крутящий момент, Нм (об./мин.): 2100 (1100..1400)

· Степень сжатия: 17

· ТНВД: Bosch

· Форсунки: Bosch

· Турбокомпрессор: HX50W Wuxi Holset

· Средний расход топлива, л/100 км: 45

· Экологический стандарт: Евро-5

· Расположение двигателя: Продольно, спереди

· Система питания: Common Rail

· Система охлаждения: Жидкостная

Кабина

· Модель: MAN X3000 D'long

· Тип: утепленная, цельнометаллическая, откидывающаяся вперед, с одним спальным местом увеличенного размера; подвеска кабины на 4-х гидравлических амортизаторах с гидрозамком; система вентиляции – климат-контроль, стальной бампер

Электрооборудование

· Генератор В/кВт,А: 28/2.2,80

· Аккумулятор, Ач:180 Ач, аккумулятор для эксплуатации в обстановке низкой температуры

· Стартер, В/кВт: 24/6.2

Коробка передач самосвала

· Марка: Fast Fuller, 12JSD240TA

· Тип: Механическая, двенадцатиступенчатая

· Кол-во предач: Вперед – 12, назад – 2

Главная передача самосвала

· Тип: двойная, разнесенная

· Наличие блокировок: Межколесные, межосевая

· Передаточное число: 5,262

Габаритные размеры шасси самосвала

· Длина / Ширина / Высота, мм:10230x2500x3450

· Колесная база, мм: 3775 + 1400

· Колея передних / задних колес, мм: 2030/1860

Сцепление самосвала

· Тип: Сухое, однодисковое с диафрагменной пружиной

· Привод: гидравлический с пневмоусилителем,

· Диаметр накладок, мм: 430

Подвеска самосвала

· Передняя: Зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами

· Задняя: Зависимая, балансирная на полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление самосвала

· Тип: Реечное с гидроусилителем

Тормозная система самосвала

· Рабочая: Пневматическая, двухконтурная, раздельная, с тормозными механизмами барабанного типа

· Запасная: Стояночная тормозная система

· Стояночная: Тормозные механизмы с пружинным энергоаккумулятором

· Вспомогательная: Моторный тормоз-замедлитель, гидравлический Ретардер

· ABS: WABCO

Самосвальный кузов

· Длина/Ширина/Высота, мм 7600×2300×1500

· Толщина днища, мм 8

· Толщина боковой стенки, мм 6

· Подогрев от выхлопных газов Дно и борта кузова

· Кузов: Высокопрочная сталь, прямоугольная форма, с подогревом, производитель CIMC

· Гидросистема подъема кузова по лицензии HYVA, диаметр 180