



## Самосвал Shacman SX33186V366 2023











Цена: 4 500 000

Место нахождения: Бурятия, Тарбагатайский м.о.

## ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 685/23-KMP

## Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

## Технические характеристики

- Экологический класс Евро-5
- · Тип кабины «X3000» рестайлинг северный вариант, двухдверная, двухместная, с одним спальным местом, утепленная (зимняя), электроподогрев зеркал, стеклоподъемники центральный замок, круиз-контроль, пневмо, многофункциональный руль, подогрев кузова, кондиционер.
- · Внешние габариты (ДхШхВ), мм 10500x2490x3450
- · Габариты кузова (ДхШхВ), мм 7600x2300x1500 (надставка 500 мм)
- Внутренний объем кузова, м3 т26 с надставкой 34
- · Кузов Дно, мм / Борт, мм 8/6
- · Колесная формула, мм 8х4
- · База. мм 1800+3775 +1400
- · Колея передних/задних колес, мм 2036/1860
- · Минимальный клиренс, мм 314
- · Снаряженная масса, кг. 18500-19500
- · Максимальный угол подъёма 30
- · Расход топлива от (л/100 км) 38
- Минимальный радиус разворота, м 25
- · Двигатель модель WEICHAI WP12.430 E50
- · Двигатель 6-ти цилиндровый рядный вертикальный дизель с жидкостным охлаждением, 4-х тактный, турбонаддув, интеркуллер, прямой впрыск.
- · Рабочий объем, см3 11596
- · Мощность двигателя л.с.(об/мин) 422,96/1900
- Максимальный крутящий момент/(об/мин) 2060/1200-1500
- · ТНВД/марка, тип Непосредственный впрыск топлива под давлением ТНВД ВОЅСН, плунжерный насос высокого давления

- Фильтр- Маслянная ванна, воздушный базовый
- · КПП Модель с ретардером / без ретардера- 12JSDX220TA-B / 12JSD220TA
- · Количество передач 12+2
- · Ретардер FHB 400
- · Сцепление фрикционное сухое однодисковое диаметр 430мм
- Передняя ось/количество рессор- левый 12 /правый 12
- · Задние мосты/количество рессор- левый 12 /правый 12
- · Мосты- Технология MAN 16 т 4 стремянки, тяга поперечной устойчивости
- · Модель гидроусилителя- ZF Китай
- · Рабочий тормоз- Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с регулятором тормозных сил, тормозные механизмы всех колес барабанные
- · Стояночный тормоз- Пружинные энергоаккумуляторы колес задней тележки, с ручным приводом
- · Гидроподъемник передний КНР
- · Колеса, тип и размер шин 315/80R22.5 либо 12.00R20
- · Номинальное напряжение 24V
- · Аккумулятор-емкость а/ч /пусковой ток 12/180x2шт для низкой температуры
- Объем топливного бака, л 500 увеличенный алюминиевый

ООО «Балтийский лизинг» Телефон: 8 800 222-0-555 Caйт: https://baltlease.ru