



Самосвал Shacman SX33186V366 2023



Цена: 4 900 000

Место нахождения: Бурятия, Тарбагатайский м.о.

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 685/23-KMP

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики

- Экологический класс Евро-5
- Тип кабины «Х3000» рестайлинг северный вариант, двухдверная, двухместная, с одним спальным местом, утепленная (зимняя), электроподогрев зеркал, стеклоподъемники, центральный замок, круиз-контроль, пневмо, многофункциональный руль, подогрев кузова, кондиционер.
- Внешние габариты (ДхШхВ), мм 10500х2490х3450
- Габариты кузова (ДхШхВ), мм 7600х2300х1500 (надставка 500 мм)
- Внутренний объем кузова, м3 т26 с надставкой 34
- Кузов Дно, мм / Борт, мм 8/6
- Колесная формула, мм 8х4
- База, мм 1800+3775 +1400
- Колея передних/задних колес, мм 2036/1860
- Минимальный клиренс, мм 314
- Снаряженная масса, кг. 18500-19500
- Максимальный угол подъёма 30
- Расход топлива от (л/100 км) 38
- Минимальный радиус разворота, м 25
- Двигатель модель WEICHAИ WP12.430 E50
- Двигатель 6-ти цилиндровый рядный вертикальный дизель с жидкостным охлаждением, 4-х тактный, турбонаддув, интеркуллер, прямой впрыск.
- Рабочий объем, см3 11596
- Мощность двигателя л.с.(об/мин) 422,96/1900
- Максимальный крутящий момент/(об/мин) 2060/1200-1500
- ТНВД/марка, тип - Непосредственный впрыск топлива под давлением ТНВД BOSCH, плунжерный насос высокого давления

-
- Фильтр- Маслянная ванна, воздушный базовый
 - КПП Модель с ретардером / без ретардера- 12JSDX220TA-B / 12JSD220TA
 - Количество передач 12+2
 - Ретардер FHB 400
 - Сцепление фрикционное сухое однодисковое диаметр 430мм
 - Передняя ось/количество рессор- левый 12 /правый 12
 - Задние мосты/количество рессор- левый 12 /правый 12
 - Мосты- Технология MAN 16 т 4 стремянки, тяга поперечной устойчивости
 - Модель гидроусилителя- ZF Китай
 - Рабочий тормоз- Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с регулятором тормозных сил, тормозные механизмы всех колес - барабанные
 - Стояночный тормоз- Пружинные энергоаккумуляторы колес задней тележки, с ручным приводом
 - Гидроподъемник передний KHP
 - Колеса, тип и размер шин 315/80R22.5 либо 12.00R20
 - Номинальное напряжение 24V
 - Аккумулятор-емкость а/ч /пусковой ток 12/180х2шт для низкой температуры
 - Объем топливного бака, л 500 увеличенный алюминиевый
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>