



Самосвал Shacman SX33186V366 2021



Цена: 4 850 000

Место нахождения: Артем

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 50/22-ВСТ

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики

- Объем кузова, м3: (с учётом наращенных на заводе бортов) 34,6
- Емкость топливного бака, л: 500
- Материал изготовления топливного бака: Алюминий
- Максимальная скорость, км/ч: 90
- Система вентиляции кабины: Климат-контроль
- Угол въезда / съезда: 28 / 26
- Клиренс, мм: 300
- Минимальный радиус разворота, м: 24
- Максимальный преодолеваемый уклон, %: 28
- Толщина стального листа днища/бок. стенки, мм: 8/5
- Расположение гидроцилиндра: Переднее

Весовые характеристики

- Максимальная масса, кг: 41500 (MAN) x 2
- Снаряженная масса, кг: 19500
- Распределение полной массы по осям:
 - на переднюю ось, кг: 7500 (MAN) x 2
 - на заднюю ось, кг: 16000 (MAN) x 2

Двигатель

- Название WP12.430E50
- Производитель WEICHAI
- Тип Дизельный с турбонаддувом
- Количество цилиндров / Расположение- 6/рядное
- Мощность, л.с. 430 л.с.
- Максимальный крутящий момент, Нм (об./мин.) 1800 (1000..1400)
- Степень сжатия 17
- ТНВД Bosch

-
- Форсунки Bosch
 - Турбокомпрессор HX50W Wuxi Holset
 - Средний расход топлива, л/100 км 35
 - Экологический стандарт Евро-5
 - Расположение двигателя продольно, спереди
 - Система питания Common Rail
 - Система охлаждения Жидкостная

Кабина

- Модель X3000 D'long
- Тип утепленная, цельнометаллическая, откидывающаяся вперед, с одним спальным местом; подвеска кабины на 4-х гидравлических амортизаторах с гидрозамком; система вентиляции – климат-контроль, стальной бампер

Электрооборудование

- Генератор В/кВт,А: 28/2.2,80
- Аккумулятор, Ач: 180 Ач, аккумулятор для эксплуатации в обстановке низкой температуры
- Стартер, В/кВт: 24/6.2

Коробка передач

- Марка Fast Fuller,
- Тип Механическая, двенадцатиступенчатая
- Кол-во передач Вперед – 12, назад – 2
- Передаточное число: 5,262

Габаритные размеры шасси

- Длина / Ширина / Высота, мм: 10230x2500x3450
- Колесная база, мм: 3775 + 1400
- Колея передних / задних колес, мм: 2030/1860

Сцепление

- Тип: Сухое, однодисковое с диафрагменной пружиной
 - Привод: гидравлический с пневмоусилителем,
 - Диаметр накладок, мм: 430
-

Подвеска

- Передняя: Зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами
- Задняя: Зависимая, балансирующая на полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление

- Тип: Реечное с гидроусилителем

Тормозная система

- Рабочая: Пневматическая, двухконтурная, отдельная, с тормозными механизмами барабанного типа
- Запасная: Стояночная тормозная система
- Стояночная: Тормозные механизмы с пружинным энергоаккумулятором
- Вспомогательная: Моторный тормоз-замедлитель, ретардер
- ABS: WABCO

Самосвальный кузов

- Длина/Ширина/Высота, мм (без учета наращивания) 7600×2300×1500 (+500)
- Толщина днища, мм 8
- Толщина боковой стенки, мм 6
- Подогрев от выхлопных газов -Дно и борта кузова
- Кузов Высокопрочная сталь, прямоугольная форма, с подогревом, производитель CIMC
- Гидросистема подъема кузова по лицензии HYVA, диаметр 180

Шины

- Тип: Радиальные, металлокордовые
 - Размерность: 12.00R20, двускатная ошиновка
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>