Самосвал Shacman SX33186V366 2021

Цена: 4 450 000
Место нахождения: Артём

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 50/22-ВСТ

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики

· Объем кузова, м3: (с учётом нарощенных на заводе бортов) 34,6

· Емкость топливного бака, л: 500

· Материал изготовления топливного бака: Алюминий

· Максимальная скорость, км/ч: 90

· Система вентиляции кабины: Климат-контроль

· Угол въезда / съезда: 28 / 26

· Клиренс, мм: 300

· Минимальный радиус разворота, м: 24

· Максимальный преодолеваемый уклон, %: 28

· Толщина стального листа днища/бок. стенки, мм: 8/5

· Расположение гидроцилиндра: Переднее

Весовые характеристики

· Максимальная масса, кг: 41500 (MAN) x 2

· Снаряженная масса, кг: 19500

· Распределение полной массы по осям:

- на переднюю ось, кг: 7500 (MAN) x 2

- на заднюю ось, кг: 16000 (MAN) x 2

Двигатель

· Название WP12.430E50

· Производитель WEICHAI

· Тип Дизельный с турбонаддувом

· Количество цилиндров / Расположение- 6/рядное

· Мощность, л.с. 430 л.с.

· Максимальный крутящий момент, Нм (об./мин.) 1800 (1000..1400)

· Степень сжатия 17

· ТНВД Bosch

· Форсунки Bosch

· Турбокомпрессор HX50W Wuxi Holset

· Средний расход топлива, л/100 км 35

· Экологический стандарт Евро-5

· Расположение двигателя продольно, спереди

· Система питания Common Rail

· Система охлаждения Жидкостная

Кабина

· Модель X3000 D'long

· Тип утепленная, цельнометаллическая, откидывающаяся вперед, с одним спальным местом; подвеска кабины на 4-х гидравлических амортизаторах с гидрозамком; система вентиляции – климат-контроль, стальной бампер

Электрооборудование

· Генератор В/кВт,А: 28/2.2,80

· Аккумулятор, Ач: 180 Ач, аккумулятор для эксплуатации в обстановке низкой температуры

· Стартер, В/кВт: 24/6.2

Коробка передач

· Марка Fast Fuller,

· Тип Механическая, двенадцатиступенчатая

· Кол-во предач Вперед – 12, назад – 2

· Передаточное число: 5,262

Габаритные размеры шасси

· Длина / Ширина / Высота, мм: 10230x2500x3450

· Колесная база, мм: 3775 + 1400

· Колея передних / задних колес, мм: 2030/1860

Сцепление

· Тип: Сухое, однодисковое с диафрагменной пружиной

· Привод: гидравлический с пневмоусилителем,

· Диаметр накладок, мм: 430

Подвеска

· Передняя: Зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами

· Задняя: Зависимая, балансирная на полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление

· Тип: Реечное с гидроусилителем

Тормозная система

· Рабочая: Пневматическая, двухконтурная, раздельная, с тормозными механизмами барабанного типа

· Запасная: Стояночная тормозная система

· Стояночная: Тормозные механизмы с пружинным энергоаккумулятором

· Вспомогательная: Моторный тормоз-замедлитель, ретардер

· ABS: WABCO

Самосвальный кузов

· Длина/Ширина/Высота, мм (без учета наращивания) 7600×2300×1500 (+500)

· Толщина днища, мм 8

· Толщина боковой стенки, мм 6

· Подогрев от выхлопных газов -Дно и борта кузова

· Кузов Высокопрочная сталь, прямоугольная форма, с подогревом, производитель CIMC

· Гидросистема подъема кузова по лицензии HYVA, диаметр 180

Шины

· Тип: Радиальные, металлокордовые

· Размерность: 12.00R20, двускатная ошиновка