



Самосвал Shacman SX33186W366C 2022



Цена: 5 150 000

Место нахождения: Московская обл., г. Раменское

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 2618/24-ОБЛ

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики

- Объем кузова: 34 куб. м.
- Материал изготовления топливного бака: алюминий
- Система вентиляции кабины: климат контроль
- Минимальный радиус разворота, м: 24
- Максимальный преодолеваемый уклон, %: 28
- Толщина стального листа днища/бок. стенки, мм: 10/6
- Расположение гидроцилиндра: Переднее
- Угол въезда / съезда: 28 / 26
- Двигатель Cummins, ISM11E5 440 л.с.

Весовые характеристики самосвала

- Снаряженная масса, кг: 19500
- Грузоподъемность 35 000 кг
- Распределение полной массы по осям:
 - на переднюю ось, кг: 7500 x 2(MAN)
 - на заднюю ось, кг: 16000 x 2(MAN)
- Система охлаждения Жидкостная

Электрооборудование

- Генератор В/кВт,А: 28/2.2,80
- Аккумулятор, Ач: 180 Ач, аккумулятор для
- эксплуатации в обстановке низкой температуры

-
- Стартер, В/кВт: 24/6.2

Коробка передач самосвала

- Тип Механическая, двенадцатиступенчатая
- Кол-во передач Вперед – 12, назад – 2
- Главная передача самосвала
- Тип: двойная, разнесенная
- Наличие блокировок: Межколесные, межосевая
- Передаточное число: 5,262

Габаритные размеры шасси самосвала

- Длина / Ширина/Высота, мм: 10230x2500x3450
- Колесная база, мм: 3775 + 1400
- Колея передних / задних колес, мм: 2030/1860

Сцепление самосвала

- Тип: Сухое, однодисковое с диафрагменной пружиной
- Привод: гидравлический с пневмоусилителем
- Диаметр накладок, мм: 430

Подвеска самосвала

- Передняя: Зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами
- Задняя: Зависимая, балансирующая на полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление самосвала

- Тип: Реечное с гидроусилителем

Тормозная система самосвала

- Рабочая: Пневматическая, двухконтурная, отдельная, с тормозными механизмами барабанного типа
- Запасная: Стояночная тормозная система - Тормозные механизмы с пружинным энергоаккумулятором
- Вспомогательная: - Моторный тормоз- замедлитель
- ABS: WABCO

Самосвальный кузов

- Длина/Ширина/Высота, мм 7600×2300×2000
- Подогрев от выхлопных газов Дно и борта кузова
- Северный пакет (подогрев двигателя, подогрев кабины, все масла и жидкости в северном исполнении, кузов усиленный (дно 10мм., бока 8 мм.), программное обеспечение адаптировано для работы в сложных условиях, в комплектацию также входит гидрозамедлитель хода).

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>