БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ

Самосвал Sitrak C7H ZZ3256V384ME 2023

Цена: 4 275 000
Место нахождения: Якутск

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 70/23-ЮСХ

Техническое состояние:
Авто имеет следующие особенности: вмятины с левой стороны кабины, сколы, разбито стекло с левой стороны кабины, отсутствуют аккумуляторы- 2 шт, отсутствует левое боковое зеркало.

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики

Кабина

· Модель G7-F

· Односпальная

· Кондиционер

· Без заднего стекла

· Основное водительское сиденье с пневматической подвеской

· Электростеклоподъемники

· Ручная и электрическая интегральная подъемная система кабины

· Центральный замок

· Дистанционное управление открыванием дверей

· Зеркало заднего вида с электроподогревом

· Многофункциональный руль

· Кабина роскошной версии (Сиденье рядом с механическим ударом мультимедийная система MP5, Четырехстороннее видео)

Двигатель

· Модель MC11.44-50, 440 л.с. Euro 5

· Вентилятор на силиконовом масле

· Панель защиты двигателя

· Тип двигателя - рядный шестицилиндровый, с водяным охлаждением, четырехтактный дизель, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха

· Топливная система высокого давления

· Обьѐм двигателя -10,518 л.

· Номинальная частота вращения коленчатого вала (об/мин) 1900

· Максимальний крутящий момент (Н.м) 1900

Коробка передач

· ZF16S2230TO, 16 передних, 2 задних передачи

Сцепление

· WABCO, 430PULL

· Сухое, однодисковое

· Привод – гидравлический с пневмоусилителем

Рулевое управление

· BOSCH с гидравлическим усилителем

· Передняя ось VGD95

Передняя подвеска

· Рессорная подвеска с пластинчатой пружиной

Задняя подвеска

· Зависимая, рессорная, балансирная, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задний мост

· 16 тонн, MCP16ZG двуступенчатый.

· Дифференциальный замок между колесами, дифференциальная блокировка между осями, рычаг автоматической регулировки, передаточное число 4,77

Тормозная система

· EBS+ESC

· Рычаг автоматической регулировки

· Система экстренного вызова

· Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку

· Тормозные механизмы всех колес - барабанные.

· Запасная тормозная система - каждый контур рабочей тормозной системы. Вспомогательная тормозная система - моторный тормоз-замедлитель.

· Стояночная тормозная система - привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задней тележки

Климатическое исполнение

· Подогрев воздушной системы

· Холодный старт двигателя + аккумулятор 180АН + электроподогрев, подогрев мочевины. Дополнительная система очистки воздуха впускного коллектора (масляная ванна). Система отопления, усиленная передняя защита, дополнительная защита нижней части кабин.

· Дополнительная шумоизоляция

Объем топливного бака, л

· 600 литров

Шины

· 315/80R22,5 Triangle

Кузов

· Прямой, объем 25,76 м3.

· ДхВхШ - 5600×2300×1500+500 мм.

· Дно 8 мм, боковые борта - 6 мм

· Материал H850

· Гидроподъемник цилиндровый передний

· Подгрев кузова выхлопными газами по умолчанию

· Передняя и нижняя защита

· Высокий бампер

· Сигнализация износа тормозов

· Звукой сигнал заднего хода