# Картофелесажалка AVR CR450M 4x75 2023

**Цена: 2 900 000**
**Место нахождения: Тула**

**ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ**

ID 70/23-ТУЛ

**Осмотр и приобретение:**

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

**Комплектация и технические характеристики:**

· 4 колеса 300/70R20

· Неуправляемая колесная ось

· Регулируемое по высоте дышло с механической настройкой длины

· Гидравлическая опора под дышлом

· 50-мм проушина для буксировки – регулируется по высоте

· Гидравлическое управление сажалкой ВВЕРХ и ВНИЗ (режим транспортировки и рабочий режим) – колеса и дышло связаны гидравлическим подключением

· Механический привод чашечного транспортера через колесную передачу и муфту свободного хода

· 3-х контактный разъем питания 15А

· Гидравлические соединения: P 1/2" M - T 1/2" M - LS 3/8" M к трактору

· 4 высаживающих элемента с большим приводным шкивом (ø 270 мм), малым нижним ведущим роликом  (ø 60  мм) для выполнения точечной посадки на высоких скоростях движения

· 40 высаживающих чашек на одном транспортере (2x20), размер чашек (30 – 60 мм)

· Подвижное дно, привод от нижнего ведущего ролика - 2 настройки интенсивности вибрации, функция отключения по каналам высаживания

· Гидравлически опрокидывающийся бункер, вместимость 3.5 тн

· Механические встряхиватели на высаживающем канале, механические настройки точности посадки по каналам

· Механическое отключение по высаживающим каналам

· Сошниковая балка с фиксированными сошниками, подвешенными в параллелограмм с 2-мя колесами контроля глубины

· Зубчатые бороздозакрывающие диски со скребками, амортизационная система подвеса, регулируемые (ø 450 мм)

· Транспортное освещение в соответствии с требования ПДД в стране эксплуатации

· Междурядные расстояния 75