



Картофелесажалка AVR CR450M 4x75 2023



Цена: 3 200 000

Место нахождения: Тула

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 70/23-ТУЛ

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Комплектация и технические характеристики:

- 4 колеса 300/70R20
 - Неуправляемая колесная ось
 - Регулируемое по высоте дышло с механической настройкой длины
 - Гидравлическая опора под дышлом
 - 50-мм проушина для буксировки – регулируется по высоте
 - Гидравлическое управление сажалкой ВВЕРХ и ВНИЗ (режим транспортировки и рабочий режим) – колеса и дышло связаны гидравлическим подключением
 - Механический привод чашечного транспортера через колесную передачу и муфту свободного хода
 - 3-х контактный разъем питания 15А
 - Гидравлические соединения: Р 1/2" М - Т 1/2" М - LS 3/8" М к трактору
 - 4 высаживающих элемента с большим приводным шкивом (Ø 270 мм), малым нижним ведущим роликом (Ø 60 мм) для выполнения точечной посадки на высоких скоростях движения
 - 40 высаживающих чашек на одном транспортере (2х20), размер чашек (30 – 60 мм)
 - Подвижное дно, привод от нижнего ведущего ролика - 2 настройки интенсивности вибрации, функция отключения по каналам высаживания
 - Гидравлически опрокидывающийся бункер, вместимость 3.5 тн
 - Механические встряхиватели на высаживающем канале, механические настройки точности посадки по каналам
 - Механическое отключение по высаживающим каналам
 - Сошниковая балка с фиксированными сошниками, подвешенными в параллелограмм с 2-мя колесами контроля глубины
 - Зубчатые бороздозакрывающие диски со скребками, амортизационная система подвеса, регулируемые (Ø 450 мм)
 - Транспортное освещение в соответствии с требованиями ПДД в стране эксплуатации
 - Междурядные расстояния 75
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>