



Трактор FENDT 936 VARIO 2023



Цена: 37 500 000

Место нахождения: Ростов-на-Дону

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 432/23-PCT

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики:

Двигатель

- Пост. мощность по стандарту ECE R120, кВт/л.с.: 261/355
- Количество цилиндров / Рабочий объем, см³: 6 / 9037
- Диаметр /ход цилиндра, мм: 115/145
- Номинальные обороты двигателя, об/мин: 1700
- Макс. крутящий момент: 1750
- Участок постоянной мощности: 1450 – 1700
- Максимальный запас крутящего момента: 19,4%
- Топливный бак, л: 625
- Топливный бак катализатора AdBlue, л: 70
- Подогрев топливного фильтра

Трансмиссия/МОМ

- Тип: Бесступенчатая трансмиссия VarioDrive
- Диапазон скорости при движении вперед, км/ч: 0,02-50
- Диапазон скорости при движении назад, км/ч: 0,02-33
- МОМ, об. мин: 540E/1000
- Хвостовики МОМ: 1 ¾ (6 и 20 Шлицов) 1 ¾/8 (6и 21 Шлиц)

Подъемное устройство/гидравлика

- Способ контроля: Электронное - Программируемое
- Подъемное устройство: Одностороннего действия
- Производительность гидравлического насоса, л/мин: 220
- Давление в системе, бар: 200
- Гидравлические баки: 2 раздельных гидравлических бака: один для работы гидравлической системы и навесного устройства, второй – для трансмиссии
- Макс. допустимый объем гидравлического масла, л: 90
- Количество клапанов двустороннего действия, шт: 4 + система обратного слива задн.
- Free hydr. Return flow rear
- Power beyond dir. connection

-
- Заднее навесное устройство: 3-х точечное навесное устройство кат. 4N с телескопически регулируемой тягой, с тяговым бруском и регулируемым по высоте прицепным устройством
 - Макс. грузоподъемность задней навески, кг: 12 410

Кабина и органы управления

- Кабина: Трактор имеет большую комфортную шумоизолированную кабину с увеличенной обзорностью, с пневматической подвеской кабины и пневматической подвеской сиденья, с независимой подвеской переднего моста(автовыравнивание +/- 300мм), ступени с подсветкой, стеклоочистители лобового, заднего и бокового стекол, дополнительное сиденье в кабине и отсеки для хранения вещей и документов
- Органы управления: Компьютер VARIOTERMINAL (12 дюймов) – центральный блок управления всем трактором и его настройками; Возможность автоматически регулировать рабочие параметры в зависимости от условий работы в поле и движения по дороге; Идеальная эргономика: все элементы управления трактором сосредоточены в правом подлокотнике и на рулевой колонке управления и разделены по цветам
- Навигация и автопилот: автопилот приемник NovAtel с точностью +/- 30 см
- Системы для транспортных работ: FSC (Fendt Stability Control) автоматическая система стабилизации устойчивости на высокой скорости; Блокировка подвески, (дорога, поле) с антипробуксовочной системой
- Тормозная система трактора: Пневматические двухконтурные тормоза (на 4 колеса) с интеллектуальной системой торможения

Вес/размеры

- Передняя колея, мм: 2 100
- Задняя колея, мм: 2 000
- Общ. высота трактора со станд. шинами с VarioGuide, мм: 3 417
- Колесная база, мм: 3 150
- Снаряженная масса без дополнительных грузов (трактор, полные баки, без водителя), кг: 11 400
- Снаряженная масса с дополнительными грузами (Колесные грузы 2x600, передний груз (на навеску трактора) 2 500 кг, трактор, полные баки, без водителя), кг: 15 100

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>