



Трактор сельскохозяйственный колесный Lovol TH804 2023



Цена: 2 260 000

Место нахождения: Московская обл., Раменский м.о

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 1207/23-MCC

Навесное оборудование:

- Отвал универсальный
- Щетка ИУЦЛ 32.00.000

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других

моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Комплектация и технические характеристики:

- Габаритные размеры (Д x Ш x В) мм - 4795 / 1980 / 2835
- Колесная база (мм) - 2270
- Колея колес, мм - 1475□1585
- Радиус разворота, (м) - 4,4
- Дорожный просвет, мм - 405
- Агротехнический просвет, не менее, (мм) - 420
- Тормоза - Дисковые
- Крутящий момент, (Нм) - 340
- Удельный расход топлива, (г/кВт*ч) - 250
- Количество передач - КПП 12x12 с синхронизатором и с блокировкой дифференциала
- Скорость движения - 1,5-33,2 км/ч
- Тип навесной системы - задняя трехточечная, II категории
- Рулевое управление - гидрообъемное
- Мощность двигателя, л.с. - 82,5
- Тип ВОМ - 8 шлицев 540/1000 об/мин
- Топливный бак литр - 90
- Максимальная скорость движения, (км/ч) - 37,1
- Грузоподъемность - 2450 (задняя навеска) кг
- Гидравлика - 50 л/мин
- Вес базовой машины - 4300 кг

Отвал универсальный:

-
- Габариты (ДхШхВ), (мм) - -x2400x795
 - Масса, кг - 390
 - Ширина захвата, мм - 2080-2400
 - Угол поворота (град.) - ± 30
 - Опускание лопаты в прямом положении ниже опорной поверхности, мм - не менее 80
 - Подъем лопаты в прямом положении над опорной поверхностью, мм - не менее 320
 - Рабочая скорость, км/ч - не более 15
 - Управление - гидравлическое

Щетка:

- Скорость движения транспортная, (км/ч) - 20
 - Рабочая скорость, км/ч - 10
 - Производительность - 16200-20000 м²/ч
 - Дорожный просвет, мм - 200
 - Подъем - Гидроцилиндры трактора
 - Масса, кг - 250 \pm 20
 - Длина - 2000+20
 - Ширина обработки, (мм) - 1750 \pm 20
 - Угол движения - 60°+ 5°
 - Привод - Механический от ВОМ или гидравлический от гидромотора
 - Диаметр щётки - 540+15
 - Частота вращения об/мин - 260+20
 - Агрегатирование - Класс 1,4 т (МТЗ-80/82 и аналоги)
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>